

Title (en)

Process for removing mortar residues from a jointed surface.

Title (de)

Verfahren zum Reinigen einer verfugten Oberfläche von Mörtelresten.

Title (fr)

Procédé de nettoyage d'une surface jointoyée de restes de mortier.

Publication

EP 0347639 A1 19891227 (DE)

Application

EP 89110172 A 19890605

Priority

DE 3820798 A 19880620

Abstract (en)

In order to prevent the surface of jointing mortar from receding relative to the surrounding stone surface after the action of a cleaning aftertreatment medium, a swelling jointing mortar is used. A cobbled arrangement is achieved, in which the stone edges (11) protrude plastically because the mortar surface (9) adjacent to the stones is slightly recessed (10). <IMAGE>

Abstract (de)

Um zu verhindern, daß die Oberfläche von Fugenmörtel nach der Einwirkung eines reinigenden Nachbehandlungsmittel gegenüber der umgebenden Steinoberfläche zurücktritt, wird ein quellender Fugenmörtel verwendet. Es ergibt sich eine Pflasteranordnung, in der die Steinkanten (11) plastisch hervortreten, weil die Mörteloberfläche (9) angrenzend an die Steine ein wenig vertieft (10) ist.

IPC 1-7

E01C 5/00; **E04F 15/14**

IPC 8 full level

E01C 5/00 (2006.01); **E04F 15/02** (2006.01); **E04F 15/14** (2006.01)

CPC (source: EP)

E01C 5/003 (2013.01); **E04F 15/02016** (2013.01)

Citation (search report)

- [AD] DE 3629738 A1 19870305 - MANSFELD LOTHAR [DE], et al
- [AD] DE 2944910 A1 19810521 - STEINHANDEL BECKER FA [DE]
- [AD] DE 2018348 A1 19701029
- [A] ZEMENT - KALK - GIPS, Band 9, Nr. 7, Juli 1956, Seiten 338-339, Bauverlag GmbH, Wiesbaden, DE; LOCH: "Über Quellszement"

Designated contracting state (EPC)

BE DE FR NL

DOCDB simple family (publication)

EP 0347639 A1 19891227; **EP 0347639 B1 19920226**; DE 3820798 A1 19891221; DE 58900857 D1 19920402

DOCDB simple family (application)

EP 89110172 A 19890605; DE 3820798 A 19880620; DE 58900857 T 19890605