

Title (en)

Method for determining the consumption of ink in an offset-printing machine.

Title (de)

Verfahren zur Bestimmung des Verbrauchs von Druckfarbe in einer Offsetdruckmaschine.

Title (fr)

Méthode de détermination de la consommation d'encre dans une machine d'impression offset.

Publication

EP 0364736 A2 19900425 (DE)

Application

EP 89117083 A 19890915

Priority

DE 3835221 A 19881015

Abstract (en)

A method is proposed by means of which the consumption of ink in an offset-printing machine can be determined. The consumption is determined from the settings of the ink gap openings. These ink gap openings form the ink film thickness (sF) which is transferred to the ink ductor roller. Furthermore, the width (bF) of the ink stripe, which is determined by the speed of rotation of the ink ductor roller, and the length (lF) of the ink stripe corresponding to the length of the ink ductor roller are decisive for the consumption of ink. The data are fed to the computer of the control panel of a printing machine. Additionally in the calculation both printing machine related and ink related values, such as, for example, ink temperature, type of paper etc., are to be taken into consideration. The accuracy of the determination of the consumption of ink can be optimised from proportions of surface covering of the plate and ink film thicknesses on the printed sheet, which are determined via the printing plate reader and ink film measuring apparatus. <IMAGE>

Abstract (de)

Es wird ein Verfahren vorgeschlagen, mit welchem der Verbrauch von Druckfarbe in einer Offsetdruckmaschine bestimmt werden kann. Der Verbrauch wird bestimmt aus den Einstellungen der Farbspaltöffnungen. Diese Farbspaltöffnung bilden die Farbschichtdicke (sF), die auf die Farbduktorwalze übertragen wird. Weiterhin ist die Farbstreifenbreite (bF), die von der Drehgeschwindigkeit der Farbduktorwalze bestimmt wird und die Farbstreifenlänge (lF) entsprechend der Länge der Farbduktorwalze für den Farbverbrauch maßgebend. Die Daten werden dem Rechner des Steuerpultes einer Druckmaschine zugeführt. Bei der Berechnung sind zusätzlich sowohl druckmaschinenspezifische als auch farbspezifische Werte, wie z.B. Farbtemperatur, Papierart usw. zu berücksichtigen. Aus über Druckplattenleser und Farbschichtmeßanlage ermittelte Flächendeckungsanteile der Platte und Farbschichtdicken auf dem Druckbogen lässt sich die Genauigkeit der Farbverbrauchsermittlung optimieren.

IPC 1-7

B41F 31/00; B41F 33/00

IPC 8 full level

B41F 31/02 (2006.01); **B41F 31/00** (2006.01); **B41F 31/04** (2006.01); **B41F 31/12** (2006.01); **B41F 31/14** (2006.01); **B41F 33/00** (2006.01);
B41F 33/10 (2006.01)

CPC (source: EP US)

B41F 31/00 (2013.01 - EP US); **B41F 33/00** (2013.01 - EP US); **B41P 2233/30** (2013.01 - EP US); **Y10S 101/45** (2013.01 - EP US)

Cited by

EP1088660A1; EP2186640A3; DE19705632A1; US6561099B1; WO9965683A1

Designated contracting state (EPC)

DE FR GB IT SE

DOCDB simple family (publication)

EP 0364736 A2 19900425; EP 0364736 A3 19910220; EP 0364736 B1 19941207; CA 1318184 C 19930525; DE 3835221 A1 19900419;
DE 3835221 C2 19940421; DE 58908734 D1 19950119; JP 2513863 B2 19960703; JP H02151443 A 19900611; US 5031535 A 19910716

DOCDB simple family (application)

EP 89117083 A 19890915; CA 611478 A 19890914; DE 3835221 A 19881015; DE 58908734 T 19890915; JP 26638589 A 19891016;
US 42027789 A 19891012