

Title (en)
Toe binding.

Title (de)
Vorderbacken.

Title (fr)
Butée avant.

Publication
EP 0374385 A2 19900627 (DE)

Application
EP 89117795 A 19890927

Priority
AT 309288 A 19881220

Abstract (en)
This toe binding has a housing which is fixed to the ski and two angle levers which are rotatable about vertical axes and which bear with their longer lever arms against a ski boot to be inserted. The shorter lever arms are supported on a slide which is guided in the housing and stressed by a spring. Between the two angle levers, there is a vertical bolt which is mounted in the two prongs of the housing, which is forked in the region of its boot-side end, and on which a pivotable holding-down device for the sole is guided - possibly stressed by a compression spring. <??>In order, with this toe binding (1), to guarantee a reliable return of the holding-down device (13) for the sole into its central position, the invention envisages that the holding-down device (13) for the sole is held in its central position by means of a leaf or wire spring (14) which is bent in a U-shaped manner and serves as a return spring, that the crosspiece (14a) of the spring (14) is subdivided into two sections (14c and 14d) by means of an inward bend (14b) and that the spring (14) faces with its crosspiece (14a) towards the holding-down device (13) for the sole. <IMAGE>

Abstract (de)
Dieser Vorderbacken besitzt ein skifestes Gehäuse und zwei Winkelhebel, die um vertikale Achsen verdrehbar sind und die mit ihren längeren Hebelarmen an einem einzusetzenden Skischuh anliegen. Die kürzeren Hebelarme stützen sich an einem im Gehäuse geführten und von einer Feder belasteten Schieber ab. Zwischen den beiden Winkelhebeln befindet sich ein vertikaler Bolzen, der in de beiden Zinken des im Bereich seines schuhseitigen Endes gegabelten Gehäuses gelagert ist und an dem ein schwenkbarer Sohlenniederhalter - gegebenenfalls von einer Druckfeder belastet - geführt ist. Um bei diesem Vorderbacken (1) eine zuverlässige Rückführung des Sohlenniederhalters (13) in seine Mittellage zu gewährleisten, sieht die Erfindung vor, daß der Sohlenniederhalter (13) mittels einer U-förmig gebogenen, als Rückstellfeder dienenden Blatt - oder Drahtfeder (14) in seiner Mittellage gehalten ist, daß der Steg (14a) der Feder (14) durch eine Einbiegung (14b) in zwei Abschnitte (14c und 14d) unterteilt ist und daß die Feder (14) mit ihrem Steg (14a) dem Sohlenniederhalter (13) zugewandt ist.

IPC 1-7
A63C 9/085

IPC 8 full level
A63C 9/084 (2006.01); **A63C 9/085** (2012.01); **A63C 9/00** (2012.01); **A63C 9/08** (2012.01)

CPC (source: EP US)
A63C 9/08521 (2013.01 - EP US); **A63C 9/0855** (2013.01 - EP US); **A63C 9/08578** (2013.01 - EP US); **A63C 9/001** (2013.01 - EP US); **A63C 9/0805** (2013.01 - EP US)

Cited by
FR2741815A1; EP0598185A1; FR2740695A1; AT526522A4; AT526522B1; WO9304744A1

Designated contracting state (EPC)
CH DE FR LI

DOCDB simple family (publication)
EP 0374385 A2 19900627; **EP 0374385 A3 19901219**; **EP 0374385 B1 19930721**; AT 391089 B 19900810; AT A309288 A 19900215; DE 58904974 D1 19930826; JP H0286581 U 19900709; JP H0633959 Y2 19940907; US 5028069 A 19910702

DOCDB simple family (application)
EP 89117795 A 19890927; AT 309288 A 19881220; DE 58904974 T 19890927; JP 14317889 U 19891213; US 45362089 A 19891219