

Title (en)
Device for producing a roof gable.

Title (de)
Vorrichtung für die Konstruktion der Dachgiebel.

Title (fr)
Dispositif pour la réalisation de voiles-pignons.

Publication
EP 0384868 A1 19900829 (FR)

Application
EP 90430006 A 19900226

Priority
FR 8902627 A 19890224

Abstract (en)
Device comprising: - a metal frame consisting of external uprights (1) whose upper part is rigidly connected to the upper part of internal struts (3) by means of horizontal cross-ties (2), - and a formwork consisting of a fixed mould side (5) which is rigidly fixed, or intended to be rigidly fixed, against the internal face of the said external uprights (1), and a moveable mould side (6) suspended by horizontal cross-ties with the capability of rolling or sliding along the latter, characterised in that the struts (3) have an adjustable length and in that the uprights (1) are longer than the struts and are extended beneath the lower edge of the fixed mould side (5), the part (1) of the said uprights which is extended beneath the lower edge of the said fixed mould side (5) being provided with a runner (11) enabling the bearing of these uprights on shoes (12) fixed to a previously constructed wall portion (M). <IMAGE>

Abstract (fr)
Dispositif pour la réalisation de voiles-pignons, comprenant : - une ossature métallique comportant des montants externes (1) dont la partie supérieure est rigidement reliée à la partie supérieure de béquilles internes (3), par l'intermédiaire de traverses horizontales (2), - at un coffrage comportant une banche fixe (5) rigidement fixée, ou destinée à être rigidement fixée, contre la face interne desdits montants externes (1), et une banche mobile (6) suspendue aux traverses horizontales avec une aptitude de roulement ou de glissement le long de ces dernières, caractérisé en ce que les béquilles (3) ont une longueur réglable et en ce que les montants (1) ont une longueur supérieure à celle des béquilles et s'étendent au-dessous du bord inférieur de la banche fixe (5), la partie (1) desdits montants qui s'étend au-dessous du bord inférieur de ladite banche fixe (5) étant pourvue d'un patin (11) permettant l'appui de ces derniers sur des sabots (12) fixés sur une portion de mur (M) précédemment réalisée.

IPC 1-7
E04G 5/04; E04G 11/28

IPC 8 full level
E04G 5/04 (2006.01); **E04G 11/28** (2006.01)

CPC (source: EP)
E04G 5/04 (2013.01); **E04G 5/046** (2013.01); **E04G 11/28** (2013.01)

Citation (search report)
• [A] FR 2313520 A1 19761231 - COIGNET SA [FR]
• [A] GB 2112440 A 19830720 - ACROW
• [A] FR 2339037 A1 19770819 - PROCO PROJETS PROCEDES CONST [FR]

Designated contracting state (EPC)
AT BE CH DE DK ES FR GB IT LI LU NL SE

DOCDB simple family (publication)
EP 0384868 A1 19900829; FR 2643670 A1 19900831; FR 2643670 B1 19910524

DOCDB simple family (application)
EP 90430006 A 19900226; FR 8902627 A 19890224