

Title (en)  
REINFORCEMENT FOR CONTINUOUSLY-CAST CONCRETE WALLS.

Title (de)  
VERSTÄRKUNG FÜR KONTINUIERLICH GEGOSSENE BETONWÄNDE.

Title (fr)  
RENFORCEMENT POUR MURS EN BETON COULES EN CONTINU.

Publication  
**EP 0393032 A1 19901024 (EN)**

Application  
**EP 88905167 A 19880614**

Priority  
AU PI244287 A 19870612

Abstract (en)  
[origin: WO8809849A1] A reinforcing frame (10) is disclosed for providing continuous reinforcement for a concrete wall (18) cast in longitudinal sections within a trench (17). The frame (10) comprises vertical bars (11) and horizontal bars (12) to form a rectangular cage (14) to one end of which a blocking plate (13) is attached for blocking the flow of wet concrete along the trench (17). The vertical edges of the blocking plate (13) are formed as channel-shaped formations (9) which engage with vertical bars (15) attached to the end of an adjacent further reinforcing frame (16). After the clearances between the formations (9) and the bars (15) have been filled with concrete which has set, continuous longitudinal reinforcement of the concrete wall (18) is achieved. Methods of forming a reinforced concrete wall and producing a multi-tiered concrete retaining wall are also disclosed.

Abstract (fr)  
Cadre de renforcement (10) offrant un renforcement continu pour un mur en béton (18) coulé en tronçons longitudinaux à l'intérieur d'une tranchée (17). Le cadre (10) comprend des barres verticales (11) et des barres horizontales (12) formant une cage rectangulaire (14), à une des extrémités de laquelle est fixée une plaque de blocage (13) pour arrêter l'écoulement de béton humide le long de la tranchée (17). Les bords verticaux de la plaque de blocage (13) ont la forme de cannelures (9) profilées, s'engageant dans des barres verticales (15) fixées à l'extrémité d'un cadre (16) adjacent de renforcement supplémentaire. Une fois les dégagements se entre les structures (9) et les barres (15) remplis de béton dur, le renforcement longitudinal continu du mur en béton (18) est achevé. Des procédés de formage de mur en béton armé et de production de mur à plusieurs étages retenant le béton sont également décrits.

IPC 1-7  
**E02D 5/20**; **E02D 29/02**; **E04B 2/84**; **E04C 5/01**; **E04C 5/07**; **E04C 5/16**

IPC 8 full level  
**E02D 5/18** (2006.01); **E02D 5/20** (2006.01); **E02D 5/76** (2006.01); **E02D 29/02** (2006.01)

CPC (source: EP)  
**E02D 5/18** (2013.01); **E02D 5/76** (2013.01); **E02D 29/0275** (2013.01)

Cited by  
CN104195911A; CN104631664A

Designated contracting state (EPC)  
AT BE CH DE FR GB IT LI LU NL SE

DOCDB simple family (publication)  
**WO 8809849 A1 19881215**; EP 0393032 A1 19901024; EP 0393032 A4 19910508; JP H04500544 A 19920130

DOCDB simple family (application)  
**AU 8800189 W 19880614**; EP 88905167 A 19880614; JP 50500088 A 19880614