

Title (en)

Demonstration device for goods with height-adjustable brackets in a wall or pillar arrangement.

Title (de)

Warenpräsentiereinrichtung mit höhenverstellbaren Auslegerelementen in Wand-oder Säulenordnung.

Title (fr)

Dispositif de présentation d'articles avec consoles réglables en hauteur dans un agencement mural ou en colonnes.

Publication

**EP 0404725 A2 19901227 (DE)**

Application

**EP 90810438 A 19900615**

Priority

CH 235689 A 19890623

Abstract (en)

The goods display device has bearing devices which receive slide devices, the latter being displaceable in the longitudinal direction in a C-shaped profiled rail (1, 1.1) and being engageable at given support points (10), for the attachment of goods. These slide devices are designed as blocking locks (3) which can be pushed into the interior of the profile from the front through the profile opening and contain blocking jaws (9) which are mounted transversely displaceably in a lock housing (8). The blocking jaws (9) are displaceable optionally from an extended blocking position, in which they project over the side walls (8.1) of the housing and, together with the support points (10), define engagement points for the bearing devices, into a running position, in which the lock housing (8) is freely displaceable in the C-shaped rail (1, 1.1). <??>The blocking lock is provided with a cover plate, the front surface (11) of which is intended for receiving the bearing devices. <IMAGE>

Abstract (de)

Warenpräsentiereinrichtung mit in einer C-Profilschiene (1, 1.1) in Längsrichtung verschiebbaren, an vorgegebenen Stützstellen (10) aufrastbaren Schiebervorrichtungen zum Anbringen von Ware aufnehmenden Tragvorrichtungen. Diese Schiebervorrichtungen sind als von vorn durch die Profilöffnung in den Profil-Innenraum einschiebbare Sperrschlösser (3) gestaltet, die in einem Schlossgehäuse (8) querverschiebbar gelagerte Sperrbacken (9) enthalten. Die Sperrbacken (9) sind wahlweise aus einer ausgefahrenen Sperrstellung, in welcher sie über die Gehäuseseitenwände (8.1) vorstehen und zusammen mit den Stützstellen (10) Rastpunkte für die Tragvorrichtungen festlegen, in eine Durchlaufstellung verschiebbar, in welcher das Schlossgehäuse (8) frei in der C Schiene (1, 1.1) verschiebbar ist. Das Sperrschloss ist mit einer Abdeckplatte versehen, deren Stirnfläche (11) für die Aufnahme der Tragvorrichtungen bestimmt ist. <IMAGE>

IPC 1-7

**A47B 57/34; A47B 57/56**

IPC 8 full level

**A47F 5/01** (2006.01); **A47B 57/34** (2006.01); **A47B 57/54** (2006.01); **A47B 57/56** (2006.01); **A47F 5/08** (2006.01)

CPC (source: EP US)

**A47B 57/34** (2013.01 - EP US); **A47B 57/562** (2013.01 - EP US)

Cited by

CN108591786A; DE102008032433A1; US7168667B2

Designated contracting state (EPC)

AT BE DE FR GB NL

DOCDB simple family (publication)

**EP 0404725 A2 19901227; EP 0404725 A3 19920902; EP 0404725 B1 19941228**; AT E116117 T1 19950115; CH 678687 A5 19911031; DE 59008107 D1 19950209; JP H03114411 A 19910515; US 5044508 A 19910903

DOCDB simple family (application)

**EP 90810438 A 19900615**; AT 90810438 T 19900615; CH 235689 A 19890623; DE 59008107 T 19900615; JP 16304690 A 19900622; US 53756190 A 19900612