

Title (en)

Filling head for counter pressure bottling machine.

Title (de)

Füllelement für Gegendruck-Füllmaschinen.

Title (fr)

Tête de remplissage pour embouteilleuse à contre-pression.

Publication

EP 0416473 A1 19910313 (DE)

Application

EP 90116705 A 19900831

Priority

DE 3929202 A 19890902

Abstract (en)

The invention relates to a filling head (1) for counterpressure bottling machines for filling vessels (7) (e.g. bottles) with a liquid product. Each vessel, which is in sealing relation with the filling head, is relieved via a gas conduit having a control-valve arrangement (12, 32) on completion of the product inflow, to a pre-relief pressure and then to atmospheric pressure. To achieve a defined pre-relief with a simplified structure, the control-valve arrangement (12, 32) has two different operating positions for the pre-relief and the relief to atmospheric pressure. In addition, the gas conduit has two sections, namely a first section (19, 26, 40), leading to the atmosphere, for the relief to atmospheric pressure and a second section (18, 20, 43), via which the pre-relief takes place to the atmosphere via a pressure-regulating valve (21, 21a, 21b) which opens said second section whenever the pre-relief pressure is exceeded. <IMAGE>

Abstract (de)

Die Erfindung bezieht sich auf ein Füllelement (1) für Gegendruck-Füllmaschinen zum Füllen von Gefäßen (7) (z.B. Flaschen) mit einem flüssigen Füllgut. Über einen eine Steuerventilanordnung (12, 32) aufweisenden Gasweg erfolgt nach Beendigung des Füllguteinlaufs eine Entlastung des jeweiligen in Dichtlage mit dem Füllelement befindlichen Gefäßes auf einen Vorentlastungsdruck und anschließend auf Atmosphärendruck. Um bei vereinfachter Konstruktion eine definierte Vorentlastung zu erreichen, besitzt die Steuerventilanordnung (12, 32) zwei unterschiedliche Betriebsstellungen für die Vorentlastung und die Entlastung auf Atmosphärendruck. Außerdem weist der Gasweg zwei Abschnitte auf, nämlich einen ersten (19, 26, 40) zur Atmosphäre führenden Abschnitt für die Entlastung auf Atmosphärendruck und einen zweiten Abschnitt (18, 20, 43), über den die Vorentlastung über ein Druckregelventil (21, 21a, 21b) zur Atmosphäre erfolgt, welches diesen zweiten Abschnitt immer dann öffnet, wenn der Vorentlastungsdruck überschritten wird.

IPC 1-7

B67C 3/12

IPC 8 full level

B67C 3/12 (2006.01)

CPC (source: EP)

B67C 3/12 (2013.01)

Citation (search report)

- [A] DE 1782402 A1 19710812 - NOLL MASCHFAB GMBH
- [A] EP 0291971 A2 19881123 - SEITZ ENZINGER NOLL MASCH [DE]
- [APD] EP 0331137 A1 19890906 - SEITZ ENZINGER NOLL MASCH [DE]

Cited by

EP0582936A1; EP0637566A1

Designated contracting state (EPC)

BE DE ES FR GB IT NL

DOCDB simple family (publication)

EP 0416473 A1 19910313; EP 0416473 B1 19921007; DE 3929202 A1 19910307; DE 59000345 D1 19921112; ES 2035692 T3 19930416

DOCDB simple family (application)

EP 90116705 A 19900831; DE 3929202 A 19890902; DE 59000345 T 19900831; ES 90116705 T 19900831