

Title (en)  
Skibrake.

Title (de)  
Skibremse.

Title (fr)  
Frein de ski.

Publication  
**EP 0417400 A2 19910320 (DE)**

Application  
**EP 90110229 A 19900530**

Priority  
AT 206989 A 19890901

Abstract (en)  
[origin: JPH0399682A] PURPOSE: To always achieve a reliable stopper action by connecting a working function equipped with an action pedal by a device which allows a decrement plate to move in a vertical direction against the upper side of the ski. CONSTITUTION: With the lateral web 25 of an action function 9, the first terminal division 13 of the rope 12 of a bonding wire 11 is engaged and the covering tube 15 for the bonding wire 11 is fixed to a fixture 18 steadfastly to the ski by the first part of the terminal division 16. The second terminal division 14 of the rope 12 of the bonding wire 11 on the opposite side of the action function 9 is fixed to a load arm 21 of the action pedal 19 and a decrement plate 2 is equipped with the second fixture 24 for the second terminal division 17 of the covering tube 15 of the bonding wire 11. When the pedal plate 20 of the action pedal 19 is stepped on, the action function 9 is pulled in the direction of a bearing 18 by the bonding wire 11. As a result, a stopper pin 8 is made to rotate high at the position of the completion of the preparation process, the spring and inclination functions of the decrement plate 2 are possible.

Abstract (de)  
Die Erfindung betrifft eine Skibremse mit zwei in Lagerstellen auf einem Ski gelagerten Drahtbremsarmen, die gegebenenfalls zu einem Drahtbügel zusammengefaßt sind. Die Skibremse ist aus einer Bremsstellung in eine Bereitschaftsstellung verschwenkbar, in der die Skibremse von einem Skischuh niedergetreten und mit Hilfe eines um eine quer verlaufende Achse verschwenkbar angeordneten Betätigungspedals niedergehalten ist, wobei die freien Enden der Drahtbremsarme oberhalb der Ebene der Skioberseite liegend gehalten sind. Die Lagerstellen der Drahtbremsarme sind auf der Oberseite des Ski angeordnet. Erfindungsgemäß ist zumindest eine weitere Lagerstelle (22,22a) für das Betätigungspedal (19,19a) an oder in einem im Abstand von der Oberseite des Ski (1) angeordneten und relativ zu diesem beweglichen Federbrett (2) ausgebildet. Es ist weiters erfindungswesentlich, daß die Drahtbremsarme (7) ein Betätigungsorgan (9,9a) aufweisen, und daß das Betätigungsorgan (9,9a) mit dem Betätigungspedal (19,19a) durch eine die Beweglichkeit des Federbretts (2) in Richtung normal zur Oberseite des Ski (1) zulassende Vorrichtung (11,27) gekoppelt ist.

IPC 1-7  
**A63C 7/10**

IPC 8 full level  
**A63C 7/10** (2006.01)

CPC (source: EP US)  
**A63C 7/104** (2013.01 - EP US); **A63C 7/1093** (2013.01 - EP US)

Cited by  
EP4112140A1; IT202100016991A1

Designated contracting state (EPC)  
CH DE FR LI

DOCDB simple family (publication)  
**EP 0417400 A2 19910320; EP 0417400 A3 19910911; EP 0417400 B1 19940720**; AT 394495 B 19920410; AT A206989 A 19911015; DE 59006488 D1 19940825; JP H0399682 A 19910424; US 5069473 A 19911203

DOCDB simple family (application)  
**EP 90110229 A 19900530**; AT 206989 A 19890901; DE 59006488 T 19900530; JP 23225990 A 19900831; US 55473690 A 19900718