

Title (en)
Device for the metered delivery or the application of liquid or pasty products.

Title (de)
Vorrichtung zur dosierten Abgabe bzw. zum Auftrag flüssiger und pastöser Massen.

Title (fr)
Dispositif de dosage ou d'application de produits pâteux ou liquides.

Publication
EP 0420047 A2 19910403 (DE)

Application
EP 90118111 A 19900920

Priority
DE 3931849 A 19890923

Abstract (en)
In a device for the metered delivery or the application of liquid or pasty products comprising a container for the product, a delivery opening at an application-side end of the device, through-channels between the inside of the reservoir and the application opening as well as valve devices connected to an actuation device in order to optionally open and close the through-channels by means of a relative axial displacement of a valve element counter to the pressure of a restoring spring, in which case the valve element is connected to a connecting rod projecting into the reservoir, on which rod a piston which penetrates the reservoir in a transversely sealing manner is arranged with directional locking in such a way that it is only taken along towards the delivery opening in the case of a movement of the connecting rod, it is provided, in order to achieve an exact metering and to permit the device to be used also for volatile media, that the delivery opening (49) in the valve element (21) is constructed as a valve seat and the valve element (21) encloses an axially fixed shaft (33), the front end of which is constructed as a valve tappet. Preferably, the actuation element is constructed as an actuation ring (44) which is arranged between the valve element (21) and container (1) or container extension (15), which actuation ring is connected to an actuation lever (44a) so that the actuation ring (44) can be tilted while pressing the valve element (21) into the open position. <IMAGE>

Abstract (de)
Bei einer Vorrichtung zur dosierten Abgabe bzw. zum Auftrag flüssiger oder pastöser Massen umfassend einen Behälter für die Masse, eine Abgabeöffnung an einem auftragseitigen Ende der Vorrichtung, Durchlaßkanäle zwischen der Innenseite des Vorratsbehälters und der Auftragsöffnung sowie mit einer Betätigungseinrichtung verbundene Ventileinrichtungen zum wahlweisen Öffnen und Schließen der Durchlaßkanäle durch eine relative, axiale Verlagerung eines Ventilelements gegen den Druck einer Rückstellfeder, wobei das Ventilelement mit einer in den Vorratsbehälter ragenden Zugstange verbunden ist, auf der ein den Vorratsbehälter quer dichtend durchsetzender Kolben mit einem Richtgesperre derart angeordnet ist, daß er nur bei einer Bewegung der Zugstange auf die Abgabeöffnung zu mitgenommen wird, ist zur Erzielung einer exakten Dosierung und einer Verwendungsmöglichkeit auch für flüchtige Medien vorgesehen, daß die Abgabeöffnung (49) in dem Ventilelement (21) als Ventilsitz ausgebildet ist und das Ventilelement (21) einen axial feststehenden Schaft (33) umschließt, dessen Vorderende als Ventilstößel ausgebildet ist. Vorzugsweise ist das Betätigungselement als zwischen Ventilelement (21) und Behälter (1) bzw. Behälteransatz (15) angeordneter Betätigungsring (44) ausgebildet, welcher mit einem Betätigungshebel (44a) verbunden ist, so daß der Betätigungsring (44) das Ventilelement (21) in Öffnungsposition drückend verkipptbar ist.

IPC 1-7
A45D 34/04; B05C 17/005

IPC 8 full level
B05C 17/00 (2006.01)

CPC (source: EP)
B05C 17/002 (2013.01)

Cited by
US5363990A; EP3575102A1; WO2010118764A1; WO2010118765A1

Designated contracting state (EPC)
AT BE CH DE DK ES FR GB GR IT LI LU NL SE

DOCDB simple family (publication)
EP 0420047 A2 19910403; EP 0420047 A3 19911106; DE 3931849 A1 19910404

DOCDB simple family (application)
EP 90118111 A 19900920; DE 3931849 A 19890923