

Title (en)

Spraygun for a high pressure cleaning device.

Title (de)

Spritzpistole für ein Hochdruckreinigungsgerät.

Title (fr)

Pistolet d'arrosage pour un dispositif de nettoyage à haute pression.

Publication

**EP 0421194 A2 19910410 (DE)**

Application

**EP 90118066 A 19900920**

Priority

DE 3933386 A 19891006

Abstract (en)

In order to achieve a mechanically simple and robust design and at the same time to keep the closing force of the closing valve small and as independent as possible of the pressure of the liquid, in a spray gun for a high-pressure cleaning device with a housing which surrounds a liquid feed, a discharge line and a closing valve and has a hand lever for opening the closing valve, it is proposed that the liquid feed line be inserted into a sheath in a sealed fashion, that the discharge line be inserted into the same sheath sealed from the opposite side, that one of the two lines form a valve body within the seal on which body a valve seat which is formed on the sheath rests in a ceiling manner under the effect of a spring which moves the sheath against the valve body and that, when actuated, the closing lever moves the sheath counter to the force of the spring. <IMAGE>

Abstract (de)

Um bei einer Spritzpistole für ein Hochdruckreinigungsgerät mit einem Gehäuse, welches eine Flüssigkeitszufuhr, eine Austrittsleitung (4) und eine Schließventil umgibt und einen Handhebel (28) zur Öffnung des Schließventils aufweist, einen mechanisch einfachen und robusten Aufbau zu erreichen und gleichzeitig die Schließkraft des Schließventils gering und möglichst von dem Druck der Flüssigkeit unabhängig zu halten, wird vorgeschlagen, daß die Flüssigkeitszufuhrleitung abgedichtet in eine Hülse (6) eingeschoben ist, daß die Austrittsleitung (4) von der gegenüberliegenden Seite abgedichtet in dieselbe Hülse (6) eingeschoben ist, daß eine der beiden Leitungen innerhalb der Abdichtung einen Ventilkörper (21) ausbildet, an den sich ein an der Hülse (6) ausgebildeter Ventilsitz (22) unter der Wirkung einer die Hülse (6) gegen den Ventilkörper (21) verschiebenden Feder (8) dichtend anlegt, und daß der Schließhebel (28) bei Betätigung die Hülse (6) entgegen der Kraft der Feder (8) verschiebt. <IMAGE>

IPC 1-7

**B08B 3/02**

IPC 8 full level

**B05B 1/30** (2006.01); **B08B 3/02** (2006.01)

CPC (source: EP US)

**B05B 1/3013** (2013.01 - EP); **B05B 12/0026** (2018.07 - EP US); **B08B 3/028** (2013.01 - EP)

Cited by

EP0904845A3; USD907868S; US7028925B2; US8071092B1; US9730566B2; US9757005B2; US10555657B2

Designated contracting state (EPC)

DE DK IT

DOCDB simple family (publication)

**EP 0421194 A2 19910410**; **EP 0421194 A3 19920527**; **EP 0421194 B1 19950614**; DE 3933386 C1 19901213; DE 9004299 U1 19900809; DK 0421194 T3 19950814

DOCDB simple family (application)

**EP 90118066 A 19900920**; DE 3933386 A 19891006; DE 9004299 U 19900413; DK 90118066 T 19900920