

Title (en)  
Sliver guide.

Title (de)  
Luntenführer.

Title (fr)  
Guide pour rubans de filature.

Publication  
**EP 0428957 A1 19910529 (DE)**

Application  
**EP 90121530 A 19901110**

Priority  
CH 415889 A 19891120

Abstract (en)  
A holding rod 32 of a sliver guide 30 is suspended in a carrier beam 37 and secured by means of an elastic supporting body 39. The supporting body 39 at the same time prevents a transmission of vibrations. The sliver guide 30 has, in its lower region, a deflecting body 31 for slivers 6.1, 6.2 and 6.3 which are each assigned to a groove 40.1, 40.2 and 40.3. These grooves are arranged offset relative to the vertical mid-plane 11 of the machine. <IMAGE>

Abstract (de)  
Eine Haltestange 32 eines Luntenführers 30 ist in einen Trägerbalken 37 eingehängt und mittels eines elastischen Stützkörpers 39 gesichert. Der Stützkörper 39 unterbindet gleichzeitig eine Uebertragung von Vibrationen. Der Luntenführer 30 weist in seinem unteren Bereich einen Umlenkkörper 31 für Luntens 6.1, 6.2 und 6.3 auf, die jeweils einer Nut 40.1, 40.2 und 40.3 zugeordnet sind. Diese Nuten sind gegenüber der vertikalen Maschinenmittelebene 11 versetzt angeordnet.

IPC 1-7  
**B65H 57/16**; **D01H 13/04**

IPC 8 full level  
**B65H 57/16** (2006.01); **D01H 13/04** (2006.01)

CPC (source: EP US)  
**B65H 57/16** (2013.01 - EP US); **D01H 13/04** (2013.01 - EP US)

Citation (search report)

- [A] FR 1074938 A
- [A] EP 0329965 A2 19890830 - RIETER AG MASCHF [CH]
- [A] US 2266632 A 19411216 - HENRY FREY
- [A] GB 599703 A 19480318 - FAIRBAIRN LAWSON COMBE BARBOUR, et al

Cited by  
CN103774304A; DE29712880U1; CN103757770A; EP0679741A1; CN109295570A

Designated contracting state (EPC)  
CH DE ES IT LI

DOCDB simple family (publication)  
**EP 0428957 A1 19910529**; **EP 0428957 B1 19950510**; CH 680595 A5 19920930; DE 59009061 D1 19950614; US 5086990 A 19920211

DOCDB simple family (application)  
**EP 90121530 A 19901110**; CH 415889 A 19891120; DE 59009061 T 19901110; US 61538590 A 19901119