

Title (en)

Mortise lock with latch bolt.

Title (de)

Einsteckschloss mit Fallenriegel.

Title (fr)

Serrure pour mortaise à clenche.

Publication

EP 0431369 A2 19910612 (DE)

Application

EP 90121941 A 19901116

Priority

DE 8914367 U 19891206

Abstract (en)

A mortice lock for doors or the like is equipped with a latch bolt which is under the effect of a latch spring (6) and which, with a door leaf opened, can be detained in an only partially extended intermediate position, projecting beyond the lock face plate (3) with only its run-on slope (4') located on the end face, by means of a blocking element (10'') which can be disengaged as a result of the impact on the striking plate of a release (10) projecting on the face plate and arranged in the region of the blocking surface (4<v>) of the latch bolt (4) and which thereby causes the latch bolt (4) to pass into its fully extended position. To provide a mortice lock of the abovementioned generic type which, whilst having an even simpler design of the blocking-element and release mechanism, possesses an arrangement of the release (10) and of the blocking element (10'') safe against unintended actuation, with the door open, and in which, at the same time, it also remains guaranteed that the release (10) frees the latch bolt for its fully extended movement only after the closed position of the door has reliably been reached, the release (10) is pivotably mounted in a protected manner in the latch bolt and is equipped with a blocking nose (10'') which at the same time forms the blocking element.

Abstract (de)

Ein Einsteckschloß für Türen od.dgl. ist mit einem unter Wirkung einer Fallenfeder (6) stehenden Fallenriegel versehen, der bei geöffnetem Türflügel in einer nur teilweise ausgefahrenen, dabei lediglich mit seiner stirnseitig angeordneten Auflaufschraige (4') über den Schloßstulp (3) herausragenden Zwischenstellung durch ein Sperrelement (10'') zu arretieren ist, das durch schließblechseitiges Auftreffen eines stulpseitig vorstehenden, im Bereich der Sperrfläche (4<V>) des Fallenriegels (4) angeordneten Auslösers (10) auszurücken ist und dadurch den Fallenriegel (4) in seine volle Ausfahrtstellung gelangen lässt. Um ein Einsteckschloß der vorerwähnten Gattung zu schaffen, das bei noch einfacherem Aufbau des Sperrelemente- und Auslöser-Mechanismus eine gegen ungewolltes Betätigen bei offener Tür geschütztere Anordnung des Auslösers (10) und des Sperrelementes (10'') besitzt und bei dem zugleich auch sichergestellt bleibt, daß der Auslöser (10) den Fallenriegel erst dann für seine volle Ausfahrbewegung freigibt, nachdem die Schließblage der Tür zuverlässig erreicht worden ist, ist der Auslöser (10) im Fallenriegel geschützt schwenkbeweglich gelagert und mit einer zugleich das Sperrelement bildenden Sperrnase (10'') versehen.

IPC 1-7

E05B 63/20

IPC 8 full level

E05B 63/20 (2006.01)

CPC (source: EP)

E05B 63/202 (2013.01)

Cited by

DE102016120657A1; WO2017153125A1; EP0995866A3; CN108884689A; NL2007662C2; EP1526236A3; EP0798436A3; EP2725173A3; EP2927400A1; AT515799A4; AT515799B1; AT513470A1; EP2716844A3; AT513470B1; ES2246116A1; CZ301530B6; EP0682167A1; DE9407664U1; US6389855B2; EP0911470A2; DE202013009210U1; EP2862991A2; EP0995866A2; DE202015000108U1; DE102016120657B4; DE202011001842U1; DE102011089418A1; EP0995865A2; DE202015000107U1; DE202013009209U1; EP2862996A2; WO02066774A1; WO2013062405A1; WO2016113044A1; EP2476827A1; DE202016001540U1; DE202015000106U1; DE202016001542U1; EP3216952A1; EP3619382B1

Designated contracting state (EPC)

AT BE CH DE ES FR GB IT LI NL SE

DOCDB simple family (publication)

EP 0431369 A2 19910612; EP 0431369 A3 19911016; EP 0431369 B1 19940427; AT E105045 T1 19940515; DE 59005523 D1 19940601; DE 8914367 U1 19910404; ES 2051435 T3 19940616; PT 96086 A 19920930; PT 96086 B 19980731

DOCDB simple family (application)

EP 90121941 A 19901116; AT 90121941 T 19901116; DE 59005523 T 19901116; DE 8914367 U 19891206; ES 90121941 T 19901116; PT 9608690 A 19901205