

Title (en)
Retail shelving for merchandise.

Title (de)
Warenverkaufsregal.

Title (fr)
Rayonnage de vente de marchandises.

Publication
EP 0442398 A1 19910821 (DE)

Application
EP 91101807 A 19910208

Priority
DE 4004278 A 19900213

Abstract (en)
Retail shelving for merchandise is described which has display shelves (1) which are supported by means of brackets (2) on slotted bearers (3) and have resting surfaces (11). In order to allow simple adjustment between a horizontal position and a position inclined relative to the horizontal, the following features are provided according to the invention: - a connection (10) between the display shelf (1) and the bracket (2), which connection is constructed such that the display shelf (1) can be pivoted about an axis running essentially horizontally and parallel to the rear edge (20) of the display shelf (1); - the axis is arranged below the resting surface (11) of the display shelf (1); - the position of the axis can be adjusted within a plane parallel to the resting surface (11) and within a range of variation, for example by means of a guide (13); - the arrangement of a hook (16) on the display shelf (1), which hook engages in the slotted bearer (3) by means of a pin (15) pointing upwards.

Abstract (de)
Es wird ein Warenverkaufsregal mit Auslageböden (1), welche mittels Konsolen (2) an Schlitzlochträgern (3) abgestützt sind und Auflageflächen (11) aufweisen, beschrieben. Um ein einfaches Verstellen zwischen horizontaler und zur horizontalen geneigter Position zu ermöglichen, sind erfindungsgemäß folgende Merkmale vorgesehen: Verbindung (10) zwischen Auslageboden (1) und Konsole (2), die so ausgebildet, daß der Auslageboden (1) um eine im wesentlichen horizontal und parallel zur hinteren Kante (20) des Auslagebodens (1) verlaufende Achse schwenkbar ist. Anordnung der Achse ist unterhalb der Auflagefläche (11) des Auslagebodens (1), Einstellbarkeit der Lage der Achse kann innerhalb einer zur Auflagefläche (11) parallelen Ebene innerhalb eines Variationsbereiches beispielsweise durch eine Führung (13) eingestellt werden, Anordnung eines Haken (16) am Auslageboden (1), der mittels eines nach oben weisenden Zapfens (15) in den Schlitzlochträger (3) eingreift.

IPC 1-7
A47B 57/04; A47F 5/12

IPC 8 full level
A47B 57/04 (2006.01); **A47F 5/12** (2006.01)

CPC (source: EP)
A47B 57/045 (2013.01); **A47F 5/12** (2013.01)

Citation (search report)
• [X] LU 43060 A1 19630322
• [A] DE 2529198 A1 19770120 - LEITZKE HORST
• [A] US 4492169 A 19850108 - WARE WARREN O [US], et al
• [A] US 1876172 A 19320906 - RUDDY PATRICK A
• [A] FR 2192452 A5 19740208 - PERONNET JEAN C AUDE [FR]
• [A] US 3125042 A 19640317

Cited by
CN114852497A; GB2319956A; GB2319956B; EP0658327A1; BE1007833A3; CN113208268A; US7128221B2; US7246711B1; WO2005041726A1; WO9708982A3; US7182210B2; US7806283B2; US7571822B2

Designated contracting state (EPC)
DE FR GB IT SE

DOCDB simple family (publication)
EP 0442398 A1 19910821; DE 4004278 A1 19910814

DOCDB simple family (application)
EP 91101807 A 19910208; DE 4004278 A 19900213