

Title (en)

METHOD FOR OPERATING A BRAKING DEVICE FOR A TWIN-AXLE VEHICLE.

Title (de)

VERFAHREN ZUM BETRIEB EINER BREMSVORRICHTUNG FÜR EIN ZWEIACHSIGES FAHRZEUG.

Title (fr)

PROCEDE POUR L'UTILISATION D'UN DISPOSITIF DE FREINAGE POUR UN VEHICULE A DEUX ESSIEUX.

Publication

EP 0450028 A1 19911009 (DE)

Application

EP 90915457 A 19901023

Priority

DE 3935425 A 19891024

Abstract (en)

[origin: WO9106452A1] Described is a braking device for a vehicle with at least two axles, the device having rev counters on at least the rear wheels of the vehicle. On actuation of the hydraulic control circuit, an auxiliary brake is automatically actuated for as long as the rotational lag of the rear wheels remains less than a given value. A special embodiment of an auxiliary brake of this kind is described.

Abstract (fr)

Un dispositif de freinage pour un véhicule ayant au moins deux essieux présente des capteurs de vitesse sur au moins les roues arrière du véhicule. Lors d'un actionnement du circuit de commande hydraulique, un frein additionnel est actionné automatiquement aussi longtemps que le retard de rotation des roues arrière reste inférieur à une valeur prédéterminée. Il est décrit une configuration particulière d'un tel frein additionnel.

IPC 1-7

B60T 8/26; **B60T 8/32**

IPC 8 full level

B60T 7/12 (2006.01); **B60T 8/00** (2006.01); **B60T 8/26** (2006.01); **B60T 8/58** (2006.01); **F16D 65/14** (2006.01)

CPC (source: EP)

B60T 7/122 (2013.01); **B60T 8/00** (2013.01); **B60T 8/266** (2013.01); **B60T 8/58** (2013.01); **F16D 2121/24** (2013.01); **F16D 2125/40** (2013.01); **F16D 2125/52** (2013.01); **F16D 2125/60** (2013.01)

Citation (search report)

See references of WO 9106452A1

Designated contracting state (EPC)

DE ES FR GB IT

DOCDB simple family (publication)

WO 9106452 A1 19910516; DE 3935425 A1 19910425; EP 0450028 A1 19911009

DOCDB simple family (application)

EP 9001796 W 19901023; DE 3935425 A 19891024; EP 90915457 A 19901023