

Title (en)
Sheet delivery apparatus for printing machines or the like.

Title (de)
Bogenausleger für Druckmaschinen oder dergleichen.

Title (fr)
Receveur de feuilles pour machines à imprimer.

Publication
EP 0450333 A1 19911009 (DE)

Application
EP 91103465 A 19910307

Priority
DE 4011286 A 19900406

Abstract (en)
[origin: US5131647A] A sheet delivery for a printing machine or the like with a device for changing a sheet pile while the machine is in operation, includes suction-type grippers insertable into a sheet feeder, opposite to a conveying direction of the sheets and between pile stops for a leading edge of the sheets, the suction-type grippers having a device for gripping by suction, in an inserted end position of the grippers, the leading edge of a sheet deposited onto the suction-type grippers and for holding the sheet at a distance above the sheet pile in an auxiliary-pile position, so as to permit the insertion of an auxiliary-pile device beneath the sheet, and a device for stretching the sheet after the leading edge of the sheet has been gripped by the inserted suction-type grippers, the sheet-stretching device being effective for withdrawing the suction-type grippers a predetermined distance towards the pile stops for the leading edge of the sheet.

Abstract (de)
Der Bogenausleger für eine Druckmaschine oder dergleichen weist eine Einrichtung zum Wechseln des Bogenstapels während des Maschinenlaufes auf, bei der zwischen Stapelanschlügen (4) für die Bogen Vorderkante Sauggreifer (10) entgegen der Förderrichtung des Bogens (3) in den Anleger einschiebbar sind, die in der eingeschobenen Endlage die Vorderkante eines sich auf den Sauggreifer (10) ablegenden Bogens ansaugen und diesen Bogen mit einem Abstand über dem Bogenstapel in einer Hilfsstapelposition halten. Diese Sauggreifer (10) sind in der eingeschobenen Position zum Zwecke der Bogenstraffung nach dem Ansaugen der Vorderkante des Bogens um ein vorbestimmtes Maß (a) in Richtung gegen die Stapelanschlüge (4) zurückziehbar. In entsprechender Ausbildung können Sauggreifer (22) auch an der Bogenhinterkante wirksam werden und zur Bogenstraffung in der eingeschobenen Position ebenfalls um ein vorbestimmtes Maß (a) zurückziehbar angeordnet sein.
<IMAGE>

IPC 1-7
B65H 31/32

IPC 8 full level
B41F 21/06 (2006.01); **B65H 29/24** (2006.01); **B65H 29/32** (2006.01); **B65H 29/34** (2006.01); **B65H 31/32** (2006.01); **B65H 31/34** (2006.01); **B65H 31/36** (2006.01)

CPC (source: EP US)
B65H 31/32 (2013.01 - EP US); **B65H 2301/42622** (2013.01 - EP US); **B65H 2801/21** (2013.01 - EP US)

Citation (search report)
• [A] CH 593139 A5 19771130 - HEIDELBERGER DRUCKMASCH AG
• [A] DE 2218535 B1 19730315
• [AD] DE 2301840 B2 19800703
• [AD] DE 921154 C 19541209 - ROLAND OFFSETMASCHF

Cited by
EP0974543A1; EP0773179A3; US9499358B2; WO2011057919A1; US9427927B2

Designated contracting state (EPC)
AT CH DE FR GB IT LI SE

DOCDB simple family (publication)
EP 0450333 A1 19911009; EP 0450333 B1 19931201; AT E97884 T1 19931215; CA 2035937 A1 19911007; CA 2035937 C 19941011; DE 4011286 A1 19911017; DE 4011286 C2 19920416; DE 59100644 D1 19940113; JP H0692532 A 19940405; JP H0755759 B2 19950614; US 5131647 A 19920721

DOCDB simple family (application)
EP 91103465 A 19910307; AT 91103465 T 19910307; CA 2035937 A 19910207; DE 4011286 A 19900406; DE 59100644 T 19910307; JP 9977391 A 19910405; US 68258491 A 19910408