

## Title (en)

Swivelling and submerging lever closure with lock device.

## Title (de)

Mit Schlosseinrichtung versehener versenkbarer Schwenkhebelverschluss.

## Title (fr)

Dispositif de fermeture de levier pivotant et enfonçant muni d'une serrure.

## Publication

**EP 0453626 A2 19911030 (DE)**

## Application

**EP 90116731 A 19900831**

## Priority

DE 4013439 A 19900427

## Abstract (en)

A swivelling and submerging lever closure with a lock device, such as a cylinder lock, for mounting in preferably two rectangular openings in a thin wall (60), preferably in the tilting space of a sheet-metal cabinet door, is described, consisting of a base plate (18) which can be placed on the thin wall, such as a door leaf (16), and has a frontal hollow for the submerged reception of a hand lever (22), the hand lever (22) being pivotably mounted on an actuating shaft, penetrating through the thin wall or the door leaf (16) and the base plate (18), for the actuator of the closure perpendicularly to the axis of rotation of the actuating shaft, and the hand lever (22) being lockable and releasable in the position submerged in the hollow by means of the lock device. According to the invention, there is arranged in the base plate (18) and in the hand lever (22), close to the free end of the hand lever in its submerged position next to the first lock device, such as a cylinder lock, a second lock device, such as a cylinder lock, the tappets of the two cylinder locks each engaging a common barring strip (46), which locks the hand lever (22) in the submerged position, and at the same time, (e.g. against gravitational force or spring force) being able to push this barring strip (46) out of the barring position and into the latter independently of one another. <IMAGE>

## Abstract (de)

Es wird eine mit Schloßeinrichtung, wie Zylinderschloß, versehener versenkbarer Schwenkhebelverschluß zur Montage in vorzugsweise zwei rechteckigen Durchbrüchen in einer dünnen Wand (16), vorzugsweise im Verkantungsraum einer Blechschranktür, beschrieben, bestehend aus einer auf die dünne Wand wie Türblatt (16) aufsetzbaren Grundplatte (18), die eine vorderseitige Mulde zur versenkten Aufnahme eines Handhebels (22) aufweist, wobei der Handhebel (22) an einer die dünne Wand oder das Türblatt (16) und die Grundplatte (18) durchdringenden Betätigungswelle für das Stellglied des Verschlusses senkrecht zur Drehachse der Betätigungswelle schwenkbar gelagert ist und der Handhebel (22) mittels der Schloßeinrichtung in der in der Mulde versenkten Stellung arretierbar und freigebbar ist. Erfindungsgemäß ist in der Grundplatte (18) und in dem Handhebel (22) nahe dem freien Ende des Handhebels (22) in seiner versenkten Stellung neben der ersten Schloßeinrichtung, wie Zylinderschloß, eine zweite Schloßeinrichtung, wie Zylinderschloß angeordnet, wobei die Daumen der beiden Zylinderschlösser jeweils eine gemeinsame, den Handhebel (22) in der versenkten Stellung arretierenden Verriegelungsleiste (46) in Eingriff nehmen und dabei (z. B. gegen Schwerkraft oder Federkraft) unabhängig voneinander diese Verriegelungsleiste (46) aus der Verriegelungsstellung heraus und in diese hinein schieben können. <IMAGE>

## IPC 1-7

**E05B 13/00**

## IPC 8 full level

**E05B 13/00** (2006.01); **E05B 35/08** (2006.01); **E05B 1/00** (2006.01); **E05B 13/10** (2006.01)

## CPC (source: EP)

**E05B 35/08** (2013.01); **E05B 1/0092** (2013.01); **E05B 13/10** (2013.01)

## Cited by

US8176758B2; EP1213414A1; US6851289B2; WO2009015720A1; WO2009039933A1

## Designated contracting state (EPC)

AT BE CH DE DK ES FR GB GR IT LI LU NL SE

## DOCDB simple family (publication)

**EP 0453626 A2 19911030**; **EP 0453626 A3 19920422**; **EP 0453626 B1 19950412**; AT E121157 T1 19950415; DE 4013439 A1 19911031; DE 59008900 D1 19950518

## DOCDB simple family (application)

**EP 90116731 A 19900831**; AT 90116731 T 19900831; DE 4013439 A 19900427; DE 59008900 T 19900831