

Title (en)

IMPROVEMENTS IN OR RELATING TO COMPOSITE COLUMNS AND A METHOD OF MANUFACTURING THE SAME.

Title (de)

VERBESSERUNGEN FÜR VERBUNDSTÜTZEN UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG DERSELBEN.

Title (fr)

AMELIORATIONS CONCERNANT LES POTEAUX COMPOSITES, ET PROCEDE DE FABRICATION.

Publication

EP 0473609 A1 19920311 (EN)

Application

EP 90906413 A 19900405

Priority

- SE 8901211 A 19890405
- SE 9000230 W 19900405

Abstract (en)

[origin: WO9012174A1] The invention relates to an improvement in composite columns of the kind which comprise a core in the form of a steel post (2) and a steel tube (3) which encircles the post, the column components being intended to coact statically with one another and with concrete (4) cast therebetween. This static coaction is achieved with the aid of a jointing and position-fixating sleeve (8) which incorporates a ring (9) having extending therefrom a number of plates (10). The steel post (2) is permitted to extend through the sleeve (8), at least at one end of the steel tube (3), and to project a given distance beyond the steel tube (3). Alternatively, the steel post is permitted to extend only partially into the sleeve (8) and to terminate within the steel tube (3) at a distance which is equal to or shorter than the first mentioned distance from the mouth of aforementioned one end.

Abstract (fr)

L'invention concerne une amélioration apportée aux poteaux composites du genre qui comporte un noyau en forme de pilier en acier (2) et un tube d'acier (3) qui entoure ledit pilier, les éléments dudit poteau mixte étant destinés à agir statiquement entre eux, et avec le béton (4) coulé entre ces derniers. Ladite action statique est réalisée à l'aide d'une gaine de raccordement et de localisation (8) incorporant un anneau (9), d'où s'étendent une pluralité de plaques (10). On permet au pilier en acier (2) de s'allonger à travers ladite gaine (8), au moins à une extrémité dudit tube en acier (3), et de déborder à une distance donnée au-delà dudit tube (3). Comme alternative, on permet au pilier de ne s'étendre que partiellement dans ladite gaine (8) et de se terminer dans le tube en acier (3) à une distance égale ou inférieure à la distance mentionnée ci-dessus de l'ouverture de ladite extrémité.

IPC 1-7

E04C 3/30

IPC 8 full level

E04B 1/18 (2006.01); **E04B 1/21** (2006.01); **E04C 3/294** (2006.01); **E04C 3/30** (2006.01); **E04C 3/34** (2006.01)

CPC (source: EP)

E04B 1/215 (2013.01); **E04C 3/30** (2013.01)

Citation (search report)

See references of WO 9012174A1

Cited by

EP1748119A3

Designated contracting state (EPC)

AT BE CH DE DK ES FR GB IT LI LU NL

DOCDB simple family (publication)

WO 9012174 A1 19901018; AT E115667 T1 19941215; AU 5444990 A 19901105; CS 172390 A2 19911015; DD 299974 A5 19920514; DE 69015180 D1 19950126; EP 0473609 A1 19920311; EP 0473609 B1 19941214; FI 914641 A0 19911003; SE 466112 B 19911216; SE 8901211 D0 19890405; SE 8901211 L 19901006

DOCDB simple family (application)

SE 9000230 W 19900405; AT 90906413 T 19900405; AU 5444990 A 19900405; CS 172390 A 19900405; DD 33948190 A 19900405; DE 69015180 T 19900405; EP 90906413 A 19900405; FI 914641 A 19911003; SE 8901211 A 19890405