

Title (en)
Wall-mounted hair dryer.

Title (de)
An einer Wand befestigter Haartrockner.

Title (fr)
Sèche-cheveux mural.

Publication
EP 0489382 A2 19920610 (FR)

Application
EP 91120659 A 19911202

Priority
FR 9015312 A 19901206

Abstract (en)
This hair dryer comprises a casing (1) of which one region comprises means for fastening onto a wall (P) and which contains a hot-air generator unit (3-4) controlled by a switch (5) and intended to establish a current of air between an air inlet orifice (6) and an air outlet orifice (7), the latter receiving a connector (8) solidly attached to a flexible tube (9) equipped with a drying nozzle (10) which may be brought into either a position of storage or of rest, in which the switch is open, or into a position of use, in which the switch is closed. According to the invention, the connector (8) is mounted movably in rotation on the said air outlet orifice (7) and comprises a means (14) for actuating the switch (5) such that the passage of the nozzle (10) from its storage or rest position to its use position brings the switch into its closed state and vice versa by means of transmission of the movement of the said nozzle to the connector by means of the flexible tube. <IMAGE>

Abstract (fr)
Ce sèche-cheveux comprend un boîtier (1) dont une région comporte des moyens de fixation sur un mur (P), et qui contient un groupe générateur d'air chaud (3-4) commandé par un interrupteur (5) et destiné à établir un courant d'air entre un orifice d'entrée (6) et de sortie (7) d'air, ce dernier recevant un connecteur (8) solidaire d'un tube flexible (9) équipé d'une buse de séchage (10) qui peut être amenée, soit en une position de rangement ou de repos pour laquelle l'interrupteur est ouvert, soit en une position d'utilisation pour laquelle l'interrupteur est fermé. Selon l'invention le connecteur (8) est monté mobile en rotation sur ledit orifice de sortie d'air (7), et comporte un moyen d'actionnement (14) de l'interrupteur (5) tel que le passage de la buse (10) de sa position de rangement ou de repos à sa position d'utilisation amène, par transmission du mouvement de ladite buse au connecteur au moyen du tube flexible, l'interrupteur en son état fermé et inversement. <IMAGE>

IPC 1-7
A45D 20/16

IPC 8 full level
A45D 20/16 (2006.01)

CPC (source: EP KR US)
A45D 20/10 (2013.01 - KR); **A45D 20/16** (2013.01 - EP KR US)

Cited by
US5727331A

Designated contracting state (EPC)
DE ES GB NL SE

DOCDB simple family (publication)
EP 0489382 A2 19920610; EP 0489382 A3 19930630; EP 0489382 B1 19950809; DE 69111994 D1 19950914; DE 69111994 T2 19960104; ES 2076448 T3 19951101; FR 2670093 A1 19920612; FR 2670093 B1 19951110; KR 920011414 A 19920724; KR 940006481 B1 19940721; PT 99693 A 19940131; PT 99693 B 19990226; US 5181328 A 19930126

DOCDB simple family (application)
EP 91120659 A 19911202; DE 69111994 T 19911202; ES 91120659 T 19911202; FR 9015312 A 19901206; KR 910022237 A 19911205; PT 9969391 A 19911205; US 79814591 A 19911126