

Title (en)

Grounding lock washer and earthing a closure bolt therewith.

Title (de)

Erdungsfederscheibe sowie mittels Erdungsfederscheibe erdbarer Stangenverschluss.

Title (fr)

Rondelle élastique de mise à la terre ainsi qu'une fermeture à tige mise à la terre par celle-ci.

Publication

EP 0490287 A2 19920617 (DE)

Application

EP 91120959 A 19911206

Priority

DE 9016696 U 19901210

Abstract (en)

A description is given of an earthing lock washer for electrically connecting a fastening clamp consisting of metal or a closure casing of closure bolts or casement fasteners or the like to the metallic fastening wall, such as a switchgear cabinet door 14, the lock washer (40) having a preferably annular clamping area (42), which when the closure is assembled comes to lie between a metallically bright or electrically conductive closure fastening surface, such as fastening clamp surface (46), and the fastening wall surface (48) and comes under clamping action due to fastening means, such as a sleeve nut (30), and where extending away from the clamping area (42) is a projection (50) which is bent in the direction towards the wall surface (48) such that edges or tips (52) of the projection bear firstly at an angle when the fastening means are tightened against the wall surface (48) and flattened off partially with further tightening and the edges or tips are displaced a little along the wall surface, and thus produce the earthing contact. <IMAGE>

Abstract (de)

Beschrieben wird eine Erdungsfederscheibe zur elektrischen Verbindung eines aus Metall bestehenden Befestigungsbügels oder Verschlussgehäuses von Stangen- oder Vorreiberverschlüssen oder dergleichen mit der metallischen Befestigungswand, wie Schaltschranktür 14, wobei die Federscheibe (40) einen, vorzugsweise ringförmigen, Klemmbereich (42) aufweist, der bei Montage des Verschlusses zwischen einer metallisch blanken oder elektrisch leitenden Verschlussbefestigungsfläche, wie Befestigungsbügelfläche (46) und der Befestigungswandfläche (48) zu liegen und unter Klemmwirkung durch ein Befestigungsmittel, wie Überwurfmutter (30), kommt, und wobei von dem Klemmbereich (42) ein Vorsprung (50) sich wegerstreckt, der in Richtung auf die Wandfläche (48) so gebogen ist (50), daß Kanten oder Spitzen (52) des Vorsprungs sich beim Festziehen des Befestigungsmittels an die Wandfläche (48) zunächst schräg anlegen und bei weiterem Festziehen sich teilweise abflachen und die Kanten oder Spitzen entlang der Wandfläche ein Stück verschieben und dadurch den Erdungskontakt herstellen. <IMAGE> <IMAGE>

IPC 1-7

H01R 4/26; H01R 4/64

IPC 8 full level

E05B 17/00 (2006.01); **H01R 4/26** (2006.01); **H01R 4/64** (2006.01)

CPC (source: EP)

E05B 17/00 (2013.01); **H01R 4/26** (2013.01); **H01R 4/64** (2013.01); **E05B 2047/0098** (2013.01)

Cited by

EP0844709A3; US6507267B2; CN106992403A; US6871884B2

Designated contracting state (EPC)

DE FR GB

DOCDB simple family (publication)

EP 0490287 A2 19920617; EP 0490287 A3 19930113; EP 0490287 B1 19960522; DE 59107843 D1 19960627; DE 9016696 U1 19920409

DOCDB simple family (application)

EP 91120959 A 19911206; DE 59107843 T 19911206; DE 9016696 U 19901210