

Title (en)

Metallic capsule with tear line for sealing or secondary sealing and its method of manufacture.

Title (de)

Metallkapsel mit Abreisslinie als Dichtung oder Sekundärdichtung und Herstellungsverfahren dafür.

Title (fr)

Capsule métallique de bouchage ou de surbouchage avec ligne de déchirement et son procédé de fabrication.

Publication

**EP 0490779 A1 19920617 (FR)**

Application

**EP 91420364 A 19911015**

Priority

FR 9015454 A 19901205

Abstract (en)

[origin: US5222616A] The invention relates to a metal cap, the thickness of the skirt of which is 0.06 to 0.4 mm, with at least one tearing ling which includes a cut or tear line and alternating transverse reliefs and external recesses, each recess ending in the tearing line or at least within 0.5 mm thereof, the thickness of the bottom wall of the tear line being 20 to 70% of the thickness of the skirt, and the tearing line having a bottom thickness which is at most equal to 70% of the thickness of the skirt. The invention also relates to a method of producing the cap. The invention is applicable to obtaining tearable tabs for metal caps which tabs tear entirely along the rear line provided without dangerous edges.

Abstract (fr)

L'invention concerne une capsule métallique (110) d'épaisseur de jupe 0,06 à 0,4 mm avec au moins une ligne de déchirement (13,14) qui comprend une incision (13,14) et des reliefs (21) et creux extérieurs (15) transversaux alternés, caractérisé en ce que chaque creux (15) se termine dans une ligne de déchirement (13,14) ou à moins de 0,5 mm, l'épaisseur de son fond y étant 20 à 70% de l'épaisseur de la jupe, et en ce que chaque ligne de déchirement (13,14) comprend une incision extérieure (13,14) d'épaisseur de fond au plus égale à 70% de l'épaisseur de la jupe. L'invention concerne aussi le procédé de fabrication correspondant. L'invention est appliquée à l'obtention de languettes déchirables de capsules métalliques, se déchirant entièrement selon le tracé prévu et sans bords blessants. <IMAGE>

IPC 1-7

**B65D 41/62**

IPC 8 full level

**B21D 51/38** (2006.01); **B65D 41/62** (2006.01)

CPC (source: EP US)

**B21D 51/383** (2013.01 - EP US); **B65D 41/62** (2013.01 - EP US)

Citation (search report)

- [A] EP 0363285 B1 19930901
- [A] EP 0226318 A1 19870624 - METAL CLOSURES GROUP PLC [GB]
- [AD] EP 0360703 A2 19900328 - CEBAL [FR]

Cited by

FR2789978A1; FR2942210A1; CN102438913A; EP1004517A1; FR2786163A1; EP0550773A4; WO2010094853A1; WO0030948A1

Designated contracting state (EPC)

AT DE ES FR GB IT

DOCDB simple family (publication)

**EP 0490779 A1 19920617**; **EP 0490779 B1 19941130**; AT E114590 T1 19941215; DE 69105467 D1 19950112; FR 2670184 A1 19920612; FR 2670184 B1 19930122; PT 99420 A 19940131; PT 99420 B 19990226; US 5222616 A 19930629

DOCDB simple family (application)

**EP 91420364 A 19911015**; AT 91420364 T 19911015; DE 69105467 T 19911015; FR 9015454 A 19901205; PT 9942091 A 19911104; US 77926191 A 19911018