

Title (en)

Double flat spring contact with a stop.

Title (de)

Doppelflachfederkontakt mit Anschlageinrichtung.

Title (fr)

Contact à double ressort plat avec butée.

Publication

EP 0492086 A1 19920701 (DE)

Application

EP 91118594 A 19911031

Priority

DE 9017229 U 19901220

Abstract (en)

1. Double flat-spring contact with an external spring over it, a) the double flat-spring contact having an essentially U-shaped spring arm base with a broad-side wall and an end-side wall, to which spring arm base claw arms are linked on the one side as stops for an electrical conductor wire and, on the other side, fork spring arms are linked which converge in the shape of an arc at the front edges of the broad-side walls and, in the culmination region of the arcs, form a contact region for a contact tongue of a mating contact, stop devices being provided in the contact region which project outwards and hold the converging fork spring arms at a specific distance, b) the external spring over it having a box-shaped spring arm base which is seated in a fixed position, essentially in a positively locking manner, on the spring arm base of the double flat-spring contact, to the broad-side walls of which spring arm base converging fork arms of the spring over it are linked, which press from the outside against the fork spring arms of the double flat-spring contact, and c) cladding in the form of sliding runners (11), which covers at least the stop devices (2) of the fork spring arms (3) of the double flat-spring contact (1), being arranged on the outer spring over it (10). <IMAGE>

Abstract (de)

1. Doppelflachfederkontakt mit Außenüberfeder, wobei a) der Doppelflachfederkontakt eine im wesentlichen U-förmige Federarmbasis mit Breitseiten- und einer Stirnseitenwandung aufweist, an die Federarmbasis auf der einen Seite Krallenarme zum Anschlagen eines elektrischen Leiterdrahts und auf der anderen Seite an die Vorderkanten der Breitseitenwandungen bogenförmig konvergierende Gabelfederarme angebunden sind, die im Kulminationsbereich der Bögen einen Kontaktbereich für eine Kontaktzunge eines Gegenkontakte bilden, wobei im Kontaktbereich nach außen überstehende, die konvergierenden Gabelfederarme auf einen bestimmten Abstand haltende Anschlageinrichtungen vorgesehen sind, b) die Außenüberfeder eine im wesentlichen formschlüssig auf der Federarmbasis des Doppelflachfederkontakte ortsfest sitzende, kastenförmige Federarmbasis aufweist, an deren Breitseitenwandungen konvergierende Überfedergabelarme angebunden sind, die von außen gegen die Gabelfederarme des Doppelflachfederkontakte drücken, und wobei, c) eine zumindest die Anschlageinrichtungen (2) der Gabelfederarme (3) des Doppelflachfederkontakte (1) abdeckende Verkleidung in Form von Gleitkufen (11) an der Außenüberfeder (10) angeordnet ist. <IMAGE>

IPC 1-7

H01R 13/18

IPC 8 full level

H01R 13/11 (2006.01); **H01R 13/18** (2006.01)

CPC (source: EP US)

H01R 13/18 (2013.01 - EP US)

Citation (search report)

- [A] EP 0125927 A1 19841121 - FORD MOTOR CO [GB], et al
- [A] DE 3730676 C1 19880929 - KOSTAL LEOPOLD GMBH & CO KG
- [A] DE 8810033 U1 19891130
- [A] EP 0352871 A2 19900131 - GROTE & HARTMANN [DE]

Cited by

EP0837529A1; FR2698730A1; FR2891670A1; DE102013212717A1; EP0600419B1

Designated contracting state (EPC)

DE ES FR GB IT NL

DOCDB simple family (publication)

EP 0492086 A1 19920701; EP 0492086 B1 19941228; DE 4135907 A1 19920625; DE 59104071 D1 19950209; DE 9017229 U1 19920423; JP H04315778 A 19921106; PT 99712 A 19940131; PT 99712 B 19990226; US 5295873 A 19940322

DOCDB simple family (application)

EP 91118594 A 19911031; DE 4135907 A 19911031; DE 59104071 T 19911031; DE 9017229 U 19901220; JP 34973791 A 19911210; PT 9971291 A 19911206; US 78881291 A 19911107