

Title (en)

Assembly between a frame member and a cross bar.

Title (de)

Sprossenverbindung zwischen einem Rahmen- und einem Sprossenprofil.

Title (fr)

Assemblage entre un profilé de cadre et un croisillon.

Publication

**EP 0513677 A1 19921119 (DE)**

Application

**EP 92107761 A 19920508**

Priority

DE 9105918 U 19910513

Abstract (en)

a) The cross bar (2) has a counter-profiling (5b) and is inserted with this into the frame member (1) in such a manner that both member and bar lie in one plane at least on the weather side; b) the groove (4) of the cross bar (2) is flush with a routing, which corresponds to the groove profile, in a web (6) of the frame member (1), which web delimits the groove (7) of the frame member (1) and forms a stop for the cross bar (2); c) a connecting piece (3) is inserted into the groove (4) of the cross bar (2) and is inserted with its one end through said routing transversely into the groove (7) of the frame member (1) and engages with its free end (13) under the undercut of the other web (7a) of the frame member groove (7); d) the connecting piece (3) has two laterally opposite spring tongues (9) which, in the pushed-in position, lie inside the side edges of the connecting piece (3), spring out beyond this side contour in the connection position and consequently bring about locking in position. <IMAGE>

Abstract (de)

a) Das Sprossenprofil (2) weist eine Konterprofilierung (5b) auf und ist mit dieser so in das Rahmenprofil (1) eingelegt, daß beide Profile zumindest wetterseitig in einer Ebene liegen; b) die Nut (4) des Sprossenprofils (2) fluchtet mit einer dem Nutprofil entsprechenden Ausfräzung in einer die Nut (7) des Rahmenprofils (1) begrenzenden und einen Anschlag für das Sprossenprofil (2) bildenden Steg (6) des Rahmenprofils (1); c) ein Verbindungsstück (3) ist in die Nut (4) des Sprossenprofils (2) eingeschoben und mit seinem einen Ende durch die genannte Ausfräzung hindurch quer in die Nut (7) des Rahmenprofils (1) eingeschoben und untergreift mit seinem freien Ende (13) die Hinterschneidung des anderen Stegs (7a) der Rahmenprofil-Nut (7); d) das Verbindungsstück (3) weist zwei sich seitlich gegenüberliegende Federzungen (9) auf, die in eingedrückter Lage innerhalb der Seitenkanten des Verbindungsstücks (3) liegen, in Kupplungsstellung über diese Seitenkontur hinausfedern und so eine Verklemmung bewirken. <IMAGE>

IPC 1-7

**E06B 3/964**

IPC 8 full level

**E06B 3/964** (2006.01)

CPC (source: EP)

**E06B 3/9642** (2013.01)

Citation (search report)

- [A] CH 674044 A5 19900430 - KOLLER METALLBAU AG
- [A] GB 1559731 A 19800123 - YOSHIDA KOGYO KK
- [A] DE 3741043 C1 19881006 - WIELAND WERKE AG
- [A] DE 2221641 A1 19731115 - STRAUB THEODOR
- [A] DE 3020502 A1 19811210 - DYNA PLASTIK WERKE [DE]

Designated contracting state (EPC)

AT BE CH DE DK ES FR GB GR IT LI LU NL SE

DOCDB simple family (publication)

**EP 0513677 A1 19921119; EP 0513677 B1 19940420**; AT E104736 T1 19940515; DE 59200122 D1 19940526; DE 9105918 U1 19910711;  
DK 0513677 T3 19940516; ES 2051605 T3 19940616; FI 922135 A0 19920512; FI 922135 A 19921114; NO 921868 D0 19920512;  
NO 921868 L 19921116

DOCDB simple family (application)

**EP 92107761 A 19920508**; AT 92107761 T 19920508; DE 59200122 T 19920508; DE 9105918 U 19910513; DK 92107761 T 19920508;  
ES 92107761 T 19920508; FI 922135 A 19920512; NO 921868 A 19920512