

Title (en)

Method for cleaning a comb bar, especially a fix comb for preparatory textile machines, and comb bar for carrying out the method.

Title (de)

Verfahren zum Reinigen eines Nadelstreifens, insbesondere eines Fixkamms für Textilverbereitungsmaschinen, und Nadelstreifen zur Durchführung des Verfahrens.

Title (fr)

Procédé pour le nettoyage d'une plaque de peigne, notamment d'un peigne fixe pour les machines textiles préparatoires, et une plaque de peigne pour mettre en oeuvre ce procédé.

Publication

EP 0531740 A1 19930317 (DE)

Application

EP 92113854 A 19920814

Priority

DE 4130496 A 19910913

Abstract (en)

[origin: CA2076355A1] In a method for cleaning the needle bar, in particular a top comb for textile machinery, comprising at least one row of needles or needle-like stamped elements, which are held between two cover plates, whereby the needle tips protrude, while forming free passageways, by a certain amount between those free passageways beyond the lower edge of the cover plates, and whereby compressed air is guided through the free passageways, it is provided, in order to attain an optimum guidance of the fiber band and a complete combing, that depending on the working cycle of the machine, into which the needle bar is inserted, the free passageways between the needles, respectively the region before the needles are alternately activated with overpressure or underpressure. A needle strip according to the invention which is particularly suitable for putting the method into practice, is formed of needle-like stamped elements, which comprise asymmetrical lateral projections, and which are lined up in such manner that the projections are directed towards the one or the other side in alternating manner, so that air channels are formed between the projections.

Abstract (de)

Bei einem Verfahren zum Reinigen des Nadelstreifens, insbesondere eines Fixkamms (14) für Textilverbereitungsmaschinen, umfassend wenigstens eine Reihe von zwischen zwei Deckblechen (2,3) festgelegten Nadeln (1) bzw. nadelartigen Stanzteilen, wobei die Nadelspitzen (4) um einen gewissen Betrag unter Ausbildung freier Durchgänge zwischen denselben über die Innenkante der Deckbleche (2,3) vorstehen, und wobei durch die freien Durchgänge (11) Druckluft geleitet wird, ist zur Erzielung einer optimalen Führung des Faserbandes (18) und einer vollständigen Kämmung vorgesehen, daß in Abhängigkeit von dem Arbeitszyklus der Maschine, in die der Nadelstreifen eingesetzt ist, die freien Durchgänge zwischen den Nadeln bzw. der Bereich vor den Nadeln wechselweise mit Überdruck bzw. Unterdruck beaufschlagt werden. Ein zur Durchführung des Verfahrens besonders geeigneter erfindungsgemäßer Nadelstreifen ist aus nadelartigen Stanzteilen gebildet, welche asymmetrisch seitliche Ansätze aufweisen und so aneinander gereiht sind, daß die Ansätze abwechselnd zur einen oder anderen Seite ausgerichtet sind, so daß zwischen den Ansätzen Luftkanäle (15,16) ausgebildet werden. <IMAGE>

IPC 1-7

D01G 19/28

IPC 8 full level

D01G 19/22 (2006.01); **D01G 19/10** (2006.01); **D01G 19/28** (2006.01)

CPC (source: EP US)

D01G 19/28 (2013.01 - EP US)

Citation (search report)

- [YP] EP 0452626 A1 19911023 - RIETER AG MASCHF [CH]
- [Y] EP 0427974 A1 19910522 - STAEDTLER & UHL [DE]
- [A] DE 3425614 A1 19850221 - TEXTIMA VEB K [DD]
- [A] EP 0370340 A1 19900530 - RIETER AG MASCHF [CH]

Cited by

CN110230131A; DE10033169B4; EP0619389A1; CN109385701A; EP0633333A1

Designated contracting state (EPC)

AT BE CH DE ES FR GB GR IE IT LI NL SE

DOCDB simple family (publication)

EP 0531740 A1 19930317; **EP 0531740 B1 19950329**; AT E120501 T1 19950415; CA 2076355 A1 19930314; CZ 262792 A3 19940216; CZ 282892 B6 19971112; DE 4130496 A1 19930318; DE 59201769 D1 19950504; ES 2070564 T3 19950601; JP 2579722 B2 19970212; JP H05214616 A 19930824; MX 9205190 A 19930301; SK 262792 A3 19950510; TW 204378 B 19930421; US 5228173 A 19930720

DOCDB simple family (application)

EP 92113854 A 19920814; AT 92113854 T 19920814; CA 2076355 A 19920819; CS 262792 A 19920826; DE 4130496 A 19910913; DE 59201769 T 19920814; ES 92113854 T 19920814; JP 24490392 A 19920914; MX 9205190 A 19920911; SK 262792 A 19920826; TW 81106680 A 19920824; US 94382592 A 19920914