

Title (en)  
Dust bag.

Title (de)  
Filterbeutel.

Title (fr)  
Sac à poussières.

Publication  
**EP 0532057 A2 19930317 (DE)**

Application  
**EP 92116903 A 19890406**

Priority  
• EP 89106043 A 19890406  
• IT 1246288 A 19880429

Abstract (en)  
The invention relates to a dust bag (7) which can be used in electrical vacuum cleaners by means of a nozzle connection (V) and which has a bottom plate (17) which possesses two side-edge gripping orifices (28) and which is covered with foam in the region of a junction orifice (20) of the nozzle connection (V), and the surface shape of which corresponds approximately to the cross-section of a vacuum-cleaner chamber nozzle and to the underside of which the dust-bag wall is adhesively bonded in such a way that the dust-bag wall merges via a folding edge (K) into the side wall, the folding edge (K) intersecting the gripping orifices (28) approximately centrally and there projecting beyond it two projections, adjacent to the gripping orifices (28), for resting the bottom plate (17) on an edge step (18) of the chamber nozzle (12), between which projections a tongue (32a) is located on the narrow side of the bottom plate (17), and proposes, to achieve a design which is advantageous in terms of construction and allocation, that the projections likewise be shaped as tongues (32b, 32c) and form projections of this folding edge (K) which extend from the folding edge (K) in an angularly symmetrical arrangement relative to the junction orifice (20), and that the edge of a freely projecting annular zone (20a) of the foam covering (Sch) forms a free junction orifice (20). <IMAGE>

Abstract (de)  
Die Erfindung bezieht sich auf unter Stutzenanschlußverbindung (V) in Elektro-Staubsauger einsetzbare Filterbeutel (7) mit einer zwei Seitenrand-Greiföffnungen (28) aufweisenden Bodenplatte (17), die im Bereich einer Anschlußöffnung (20) der Stutzenanschlußverbindung (V) schaumstoffbelegt ist, und deren Flächenform etwa dem Querschnitt eines Staubsauger-Kammerstutzens entspricht und an deren Unterseite die Filterbeutelwandung angeklebt ist derart, daß die Filterbeutelwand über eine Faltkante (K) in die Seitenwand übergeht, wobei die Faltkante (K) die Greiföffnungen (28) etwa mittig kreuzt und von zwei den Greiföffnungen (28) benachbarten Überständen zur Auflage der Bodenplatte (17) auf einer Randstufe (18) des Kammerstutzens (12) überragt ist, zwischen denen sich an der Schmalseite der Bodenplatte (17) eine Zunge (32a) befindet, und schlägt zur Erzielung einer baulich und zuordnungstechnisch günstigen Ausgestaltung vor, daß die Überstände ebenfalls als Zungen (32b, 32c) gestaltet und, in winkelsymmetrischer Anordnung zur Anschlußöffnung (20) liegend von der Faltkante (K) ausgehende Überragungen dieser Faltkante (K) bilden und der Rand einer frei vorstehenden Ringzone (20a) der Schaumstoffabdeckung (Sch) eine freie Anschlußöffnung (20) formt. <IMAGE>

IPC 1-7  
**A01B 1/00; A47L 9/14**

IPC 8 full level  
**A47L 9/14** (2006.01)

CPC (source: EP)  
**A47L 9/1427** (2013.01); **A47L 9/1436** (2013.01)

Cited by  
US5766283A; DE4434935B4; EP1068828A1; EP2025276A3; GB2496270B; GB2520211A; GB2520211B; US9074622B2; EP2025276A2

Designated contracting state (EPC)  
AT BE CH DE ES FR GB GR IT LI LU NL SE

DOCDB simple family (publication)  
**EP 0532057 A2 19930317; EP 0532057 A3 19930602; EP 0532057 B1 19970917**; AT E91864 T1 19930815; GR 3025306 T3 19980227

DOCDB simple family (application)  
**EP 92116903 A 19890406**; AT 89106043 T 19890406; GR 970402948 T 19971107