

Title (en)
CLOSURE FOR A BOTTLE OR THE LIKE.

Title (de)
VERSCHLUSS FÜR EINE FLASCHE ODER DERGLEICHEN.

Title (fr)
BOUCHON POUR BOUTEILLES OU SIMILAIRE.

Publication
EP 0537246 A1 19930421 (DE)

Application
EP 91912512 A 19910710

Priority
• DE 4022196 A 19900712
• EP 9101283 W 19910710

Abstract (en)
[origin: EP0620164A1] A method for producing a closure for a bottle which has a holding part (16), a sealing part (17), and a seal made of compressible material which is arranged between the annular sealing surface of the sealing part and an annular end face of the bottle neck (20) and, in the closed state, rests both against the sealing surface of the sealing part (17) and against the end face of the bottle neck (20) in the circumferential direction with different contact pressure. The method is characterised in that a sealing disc (18) made of compressible material is inserted into a cap, forming the holding part (16) and sealing part (17), with a flat sealing surface of the sealing part (17) and made of a deformable metal, in that the cap is fitted with the sealing disc (18) onto the bottle neck (20), in that a pressing ram (21) is pressed from the outside against the sealing part (17) of the cap, which pressing ram has on its end face projections (24) arranged spaced apart in the circumferential direction so that the sealing part (17) is deformed only at the points on these projections (24) in the direction towards the end face of the bottle neck (20) so that the seal is compressed to a lesser extent in the region of the non-deformed parts. <IMAGE>

Abstract (fr)
L'invention concerne un bouchon pour bouteilles ou similaire et son procédé de production. Le bouchon comprend une partie de retenue (1) sur le goulot de la bouteille, une partie d'étanchéité (2) retenue par la partie de retenue et qui a une surface d'étanchéité (7) essentiellement annulaire, entre laquelle et la face frontale annulaire du goulot de la bouteille est agencée une garniture d'étanchéité (10) en un matériau compressible. La garniture d'étanchéité s'appuie sur la surface annulaire d'étanchéité avec des pressions différentes à différents endroits. Les endroits sur lesquels s'exercent les pressions les plus fortes servent de butée et définissent la position de la partie d'étanchéité, ainsi que l'importance de la compression des endroits (8) sur lesquels s'exercent les pressions moins fortes, qui forment une soupape de sûreté. La garniture d'étanchéité, la butée et l'élément élastique sont ainsi aisément obtenus par la seule configuration de la surface annulaire d'étanchéité ou de la garniture d'étanchéité elle-même.

IPC 1-7
B65D 51/16

IPC 8 full level
B21D 51/50 (2006.01); **B65D 41/04** (2006.01); **B65D 51/16** (2006.01); **B67B 3/10** (2006.01)

CPC (source: EP)
B21D 51/50 (2013.01); **B65D 41/045** (2013.01); **B65D 51/1661** (2013.01)

Designated contracting state (EPC)
AT BE CH DE DK ES FR GB GR IT LI LU NL SE

DOCDB simple family (publication)
EP 0620164 A1 19941019; EP 0620164 B1 19960731; AT E116249 T1 19950115; AT E140908 T1 19960815; CA 2086836 A1 19920113; DE 4122783 A1 19920116; DE 4122783 C2 20010621; DE 59104085 D1 19950209; DE 59108056 D1 19960905; DE 9108494 U1 19911002; DK 0537246 T3 19950612; DK 0620164 T3 19961230; EP 0537246 A1 19930421; EP 0537246 B1 19941228; ES 2068596 T3 19950416; ES 2092352 T3 19961116; GR 3015549 T3 19950630; GR 3021473 T3 19970131; WO 9200892 A1 19920123

DOCDB simple family (application)
EP 94106369 A 19910710; AT 91912512 T 19910710; AT 94106369 T 19910710; CA 2086836 A 19910710; DE 4122783 A 19910710; DE 59104085 T 19910710; DE 59108056 T 19910710; DE 9108494 U 19910710; DK 91912512 T 19910710; DK 94106369 T 19910710; EP 9101283 W 19910710; EP 91912512 A 19910710; ES 91912512 T 19910710; ES 94106369 T 19910710; GR 950400725 T 19950328; GR 960402828 T 19961024