

Title (en)

Radiation element.

Title (de)

Strahlereinheit.

Title (fr)

Elément de radiation.

Publication

EP 0563448 A2 19931006 (DE)

Application

EP 92120466 A 19921201

Priority

DE 4210519 A 19920331

Abstract (en)

A radiator unit is disclosed having a mounting plate and having at least one infrared radiator which is mounted thereon on bases and has a quartz-glass tube which is open on one side and whose ends are passed through ceramic end pieces, through which the electrical connections for the heating element are passed. In order to specify a cost-effective and operationally reliable radiator unit which permits simple installation and a variable arrangement of the infrared radiator and can be produced with the flat radiator having short unheated zones, it is proposed that the mounting plate be provided with a grid of mounting holes passing through it, which grid is formed from a basic pattern having at least threefold symmetry, and that the bases be formed with through-holes for mounting on the mounting plate and for those connections to be passed through which are compatible with the grid of mounting holes, and to form the electrical connections in the form of two connecting pins whose free ends project at right angles to the longitudinal axis of the quartz-glass tube and which extend into a hole in the base to make electrical contact with a power supply.

Abstract (de)

Es ist eine Strahlereinheit mit einer Montageplatte und mindestens einem darauf auf Sockeln besfestigten Infrarotstrahler, der ein stirmseitig offenes Quarzglasrohr aufweist, dessen Enden durch keramische Endstücke, durch die die elektrischen Anschlüsse für die Heizwendel hindurchgeführt sind, bekannt. Um eine kostengünstige und betriebssichere Strahlereinheit anzugeben, die eine einfache Montage und eine variable Anordnung des Infrarotstrahlers erlaubt und mit der Flächenstrahler mit kurzen unbeheizten Zonen herstellbar sind, wird vorgeschlagen, die Montageplatte mit einem Raster durchgehender Montagebohrungen, das aus einem Grundmuster mit einer mindestens dreizähligem Symmetrie gebildet ist und die Sockel mit Durchgangsbohrungen für die Befestigung auf der Montageplatte und zur Durchführung der Anschlüsse zu versehen, die mit dem Raster der Montagebohrungen kompatibel sind und die elektrischen Anschlüsse in Form zweier Anschlußstifte zu bilden, deren freie Enden rechtwinklig zur Längsachse des Quarzglasrohres abstehen und die sich unter Bildung eines elektrischen Kontaktes zu einer Stromversorgung in eine Bohrung des Sockels erstrecken. <IMAGE>

IPC 1-7

H05B 3/44

IPC 8 full level

H05B 3/06 (2006.01); **H05B 3/44** (2006.01)

CPC (source: EP US)

H05B 3/06 (2013.01 - EP US); **H05B 3/44** (2013.01 - EP US); **H05B 2203/032** (2013.01 - EP US)

Designated contracting state (EPC)

CH DE FR GB IT LI

DOCDB simple family (publication)

DE 4210519 C1 19930909; DE 59203115 D1 19950907; EP 0563448 A2 19931006; EP 0563448 A3 19931027; EP 0563448 B1 19950802; US 5444813 A 19950822

DOCDB simple family (application)

DE 4210519 A 19920331; DE 59203115 T 19921201; EP 92120466 A 19921201; US 4040493 A 19930331