

Title (en)

Suction control valve.

Title (de)

Ansaugregelventil.

Title (fr)

Souape de contrÔle de l'aspiration.

Publication

EP 0576415 A1 19931229 (DE)

Application

EP 93890096 A 19930512

Priority

AT 113792 A 19920602

Abstract (en)

A suction control valve for a screw compressor is fitted into the suction line which it alternately clears or closes. The suction control valve, which is designed as a double-seat valve, has a closure body (17) assigned to which there are two confronting valve seats, a return-flow seat (7) and an intake seat (9). As the screw compressor starts up, the closure body (17) is pulled, by the suction pressure produced in the process, onto the intake seat (9). As soon as a certain operating pressure is reached, the closure body (17), via a servo-cylinder (10) with a servo-piston (11), is lifted from the intake seat (9) by the pressure medium and moved into an intermediate position between its two seats (7, 9) so that the screw compressor is able to deliver at its full capacity. As soon as the screw compressor is switched off, a weak spring (18) supported on the valve housing (1) forces the closure body (17) onto the back-flow seat (7) and seals this tightly so that neither pressure medium nor oil, injected for lubricating the screw compressor, can flow back into the intake line. <IMAGE>

Abstract (de)

Ein Ansaugregelventil für einen Schraubenverdichter ist in die Ansaugleitung eingebaut, die es abwechselnd freigibt oder verschließt. Das als Doppelsitzventil ausgebildete Ansaugregelventil hat einen Verschlußkörper (17), dem zwei einander gegenüberliegende Ventilsitze, ein Rückströmsitz (7) und ein Ansaugsitz (9) zugeordnet sind. Beim Anlaufen des Schraubenverdichters wird der Verschlußkörper (17) durch den dabei entstehenden Ansaugdruck auf den Ansaugsitz (9) gezogen. Sobald ein bestimmter Betriebsdruck erreicht ist, wird über einen Stellzylinder (10) mit einem Stellkolben (11) der Verschlußkörper (17) durch das Druckmedium vom Ansaugsitz (9) abgehoben und in eine Zwischenstellung zwischen seinen beiden Sitzen (7,9) gebracht, so daß der Schraubenverdichter voll fördern kann. Sobald der Schraubenverdichter abgestellt wird, drückt eine am Ventilgehäuse (1) abgestützte schwache Feder (18) den Verschlußkörper (17) auf den Rückströmsitz (7) und schließt diesen dicht ab, so daß weder Druckmedium noch zum Schmieren des Schraubenverdichters eingespritztes Öl in die Ansaugleitung zurückströmen kann. <IMAGE>

IPC 1-7

F04C 29/10

IPC 8 full level

F04C 18/16 (2006.01); **F04C 28/24** (2006.01)

CPC (source: EP US)

F04C 18/16 (2013.01 - EP US); **F04C 28/24** (2013.01 - EP US); **Y10S 137/907** (2013.01 - EP US); **Y10T 137/777** (2015.04 - EP US)

Citation (search report)

- [X] EP 0391064 A1 19901010 - DRESSER IND [US]
- [Y] US 4826134 A 19890502 - CHAPMAN WALTER R [US]
- [A] US 4708599 A 19871124 - SUZUKI AKIRA [JP]

Cited by

CN109209873A

Designated contracting state (EPC)

BE DE FR GB IT

DOCDB simple family (publication)

EP 0576415 A1 19931229; **EP 0576415 B1 19960313**; AT 402542 B 19970625; AT A113792 A 19961015; DE 59301852 D1 19960418; FI 105413 B 20000815; FI 932498 A0 19930601; FI 932498 A 19931203; US 5411375 A 19950502

DOCDB simple family (application)

EP 93890096 A 19930512; AT 113792 A 19920602; DE 59301852 T 19930512; FI 932498 A 19930601; US 6938693 A 19930601