

Title (en)

Espagnolette with bolt actuated by slot or spigot.

Title (de)

Treibstangenverschluss mit schlitzz-/zapfengesteuertem Riegel.

Title (fr)

Crémone-serrure avec pêne manoeuvré par fente ou tenon.

Publication

EP 0578004 A2 19940112 (DE)

Application

EP 93109480 A 19930614

Priority

DE 4222629 A 19920710

Abstract (en)

The invention relates to an espagnolette fastening having a slot/stud-controlled bolt (22), to which a press-back stop activated in the closing position is assigned, and proposes, for the purpose of achieving a simple design along with a high safety value, that the stud (20) slot-guided in the lock cover and lock bottom (10) pass through a control recess (24) of the bolt (22) and be taken up as a result of the positive engagement of an espagnolette recess (21). <IMAGE>

Abstract (de)

Die Erfindung betrifft einen Treibstangenverschluß mit schlitzz/zapfengesteuertem Riegel (22), dem eine in Schließstellung in Wirkung tretende Rückdrücksperrung zugeordnet ist und schlägt zwecks Erzielung eines einfachen Aufbaues bei hohem Sicherheitswert vor, daß der in Schloßdecke und Schloßboden (10) schlitzzgeführte Zapfen (20) eine Steuerungsausnehmung (24) des Riegels (22) durchsetzt und durch formschlüssigen Angriff einer Treibstangen-Ausnehmung (21) mitgeschleppt ist. <IMAGE>

IPC 1-7

E05B 1/00

IPC 8 full level

E05B 1/00 (2006.01); **E05C 9/04** (2006.01); **E05C 9/18** (2006.01)

CPC (source: EP)

E05C 9/1875 (2013.01)

Cited by

EP1033462A1; AU2003249762B2; EP1546498A4; AT500183A3; AT500183B1; EP2634333A3; DE202023107341U1; EP4166739A1; DE102021211106A1

Designated contracting state (EPC)

AT DE FR GB

DOCDB simple family (publication)

EP 0578004 A2 19940112; **EP 0578004 A3 19941019**; **EP 0578004 B1 19970108**; AT E147471 T1 19970115; DE 4222629 A1 19940113; DE 4222629 C2 20020801; DE 59305027 D1 19970220

DOCDB simple family (application)

EP 93109480 A 19930614; AT 93109480 T 19930614; DE 4222629 A 19920710; DE 59305027 T 19930614