

Title (en)

Device for ironing machine, for stretching the lower seam of a jachet supported by a mannequin.

Title (de)

Vorrichtung an einer Bügelmaschine zum Spannen des unteren Saums eines auf eine Büste gehängten Sakkos.

Title (fr)

Dispositif d'une machine à repasser pour tendre des jointures de la partie inférieur d'un veston sur un mannequin.

Publication

EP 0600296 A1 19940608 (DE)

Application

EP 93118492 A 19931116

Priority

DE 9215813 U 19921120

Abstract (en)

Device on an ironing machine for tensioning the lower hem (2) of a jacket (4) which is hung on a dummy and which has on each of the two sides a side slit, especially rear-side slit, starting from below, with grippers (6, 8, 12) which surround from below and retain the front ends of the lower hem (2) and a portion of the lower hem (2) in the middle back region of the jacket (4), and with tension plates (10) which tension the lower hem essentially radially outwards on both sides of the jacket (4), characterized in that there are provided between the tension plates (10) and the middle back region of the jacket (4) side-slit grippers (12) which surround from below and retain the ends of the lower hem (2) on both sides of the side slits, and in that these side-slit grippers (12) are mounted so as to be displaceable at least to a limited extent with a component in the direction of the ends of the lower hem (2) which are surrounded and retained by them. <IMAGE>

Abstract (de)

Vorrichtung an einer Bügelmaschine zum Spannen des unteren Saums (2) eines auf eine Büste gehängten Sakkos (4), das beidseitig je einen von unten ausgehenden Seitenschlitz, insbesondere Rückseitenschlitz, aufweist, mit Greifern (6,8,12), die die vorderen Enden des unteren Saums (2) und einen Abschnitt des unteren Saums (2) im mittleren Rückenbereich des Sakkos (4) von unten umfassen und festhalten, und mit Spannplatten (10), die den unteren Saum an beiden Seiten des Sakkos (4) im wesentlichen radial nach außen spannen, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen den Spannplatten (10) und dem mittleren Rückenbereich des Sakkos (2) Seitenschlitz-Greifer (12) vorgesehen sind, die die Enden des unteren Saums (2) beidseitig der Seitenschlitz von unten umfassen und festhalten, und daß diese Seitenschlitz-Greifer (12) wenigstens beschränkt mit einer Komponente in Richtung der von ihnen umfaßten und festgehaltenen Enden des unteren Saums (2) verschiebbar gelagert sind. <IMAGE>

IPC 1-7

D06F 73/00

IPC 8 full level

D06F 71/40 (2006.01)

CPC (source: EP)

D06F 71/40 (2013.01)

Citation (search report)

- [A] DE 3531954 C1 19890608 - KANNEGIESSER H GMBH CO
- [A] US 4728015 A 19880301 - HOLZAPFEL MICHAEL [US], et al
- [A] GB 1125696 A 19680828 - NORMBAU G M B H MASCHINEN APP
- [DA] DE 9104582 U1 19920813

Cited by

US5758437A; DE10120657A1; DE10120657B4; CN112210977A; JP2000157799A

Designated contracting state (EPC)

BE CH DE FR IT LI NL

DOCDB simple family (publication)

DE 9215813 U1 19930408; EP 0600296 A1 19940608

DOCDB simple family (application)

DE 9215813 U 19921120; EP 93118492 A 19931116