

Title (en)

Fluid means conditioning with bag.

Title (de)

Fließmittelpackung mit Beutel.

Title (fr)

Conditionnement de produit fluide avec sachet.

Publication

**EP 0607835 A2 19940727 (DE)**

Application

**EP 94100275 A 19940111**

Priority

DE 4301620 A 19930122

Abstract (en)

The invention relates to a liquid package having a support wrapping (1) and a flexible bag (2), arranged therein, with a closable pouring device (3), the support wrapping (1) having a bottom, a side wall (5) and a top wall (6). In order that such a package can be produced to be practical and easy to handle, easily distributable and economical and consists of materials which may already have been recycled and, above all, are recyclable, provision is made for the support wrapping (1) to be made up in the form of a stiff frame whose upper wall (6) has a flat first wall zone (7) parallel to the flat bottom and a flat second wall zone (8) at an angle thereto, which wall zones rest against one another along a first crease line (9), for the second wall zone (8) to be connected to the bottom via the side wall (5) and the first wall zone (7) to be connected to the bottom via a web, for the angled second wall zone (8) to have a hole for the passage of the pouring device (3) mounted on the bag (2), and for the bag (2) to be attached to the second wall zone (8) and preferably additionally to the bottom. <IMAGE>

Abstract (de)

Die Erfindung betrifft eine Flüssigkeitspackung mit einer Stützhülle (1) und einem in dieser angeordneten flexiblen Beutel (2) mit verschließbarer Ausgießeinrichtung (3), wobei die Stützhülle (1) einen Boden, eine Seitenwand (5) und eine Oberwand (6) aufweist. Damit eine solche Packung praktisch und leicht zu handhaben, gut distributionsfähig und wirtschaftlich herstellbar ist und aus Materialien besteht, die bereits wiederaufgearbeitet sein können und vor allem wiederaufarbeitbar sind, ist vorgesehen, daß die Stützhülle (1) in Form eines steifen Rahmens aufgebaut ist, dessen Oberwand (6) ein ebenes erstes Wandfeld (7) parallel zum ebenen Boden und ein dazu abgewinkeltes ebenes zweites Wandfeld (8) aufweist, die längs einer ersten Knicklinie (9) aneinanderliegen, das zweite Wandfeld (8) über die Seitenwand (5) und das erste Wandfeld (7) über einen Steg mit dem Boden verbunden sind, das abgewinkelte zweite Wandfeld (8) ein Loch für den Durchtritt der am Beutel (2) angebrachten Ausgießeinrichtung (3) aufweist und daß der Beutel (2) am zweiten Wandfeld (8) und vorzugsweise zusätzlich am Boden befestigt ist. <IMAGE>

IPC 1-7

**B65D 77/06**

IPC 8 full level

**B65D 77/06** (2006.01)

CPC (source: EP US)

**B65D 77/062** (2013.01 - EP US)

Cited by

GB2452188A; WO2013017119A3

Designated contracting state (EPC)

AT BE CH DE DK ES FR GB GR IE IT LI NL PT SE

DOCDB simple family (publication)

**EP 0607835 A2 19940727; EP 0607835 A3 19950719**; DE 4301620 A1 19940728; JP H07101464 A 19950418; US 5482179 A 19960109

DOCDB simple family (application)

**EP 94100275 A 19940111**; DE 4301620 A 19930122; JP 1992894 A 19940120; US 18465894 A 19940121