

Title (en)

Feed through connection for superconducting coil.

Title (de)

Verbindungs durchführung für supraleitende Spule.

Title (fr)

Liaison d'alimentation pour bobine supraconductrice.

Publication

EP 0610131 A1 19940810 (FR)

Application

EP 94400211 A 19940201

Priority

FR 9301213 A 19930204

Abstract (en)

The subject of the present invention is a connection for the electrical feed to a transposed superconducting coil, the said coil being placed in a cryostat and comprising a plurality of superconducting conductors identical to each other, the accessible ends of which are uniformly distributed in cylindrical symmetry, the said connection consisting of two current intakes consisting of a plurality of conductors which are identical to each other comprising a first end and a second end, and being characterised in that the number of the said conductors is identical for the two intakes and equal to the number of the said superconducting conductors of the said coil, in that the said conductors of the said intakes are arranged regularly and parallel along the said cylindrical symmetry with respect to the axis of the said coil, in that the said intakes are arranged coaxially, and in that the said first end of the said conductors of the said intakes is linked to the said superconducting conductors. <IMAGE>

Abstract (fr)

La présente invention a pour objet une liaison pour l'alimentation électrique d'une bobine supraconductrice transposée, ladite bobine étant placée dans un cryostat et comprenant une pluralité de conducteurs supraconducteurs identiques entre eux dont les extrémités accessibles sont uniformément réparties selon une symétrie cylindrique, ladite liaison étant constituée par deux amenées de courant composées d'une pluralité de conducteurs identiques entre eux comprenant une première extrémité et une seconde extrémité, et étant caractérisée en ce que le nombre desdits conducteurs est identique pour les deux amenées et égal au nombre desdits conducteurs supraconducteurs de ladite bobine, en ce que lesdits conducteurs desdites amenées sont disposés régulièrement et parallèlement selon ladite symétrie cylindrique par rapport à l'axe de ladite bobine, en ce que lesdites amenées sont disposées de manière coaxiale, et en ce que ladite première extrémité desdits conducteurs desdites amenées est reliée auxdits conducteurs supraconducteurs. <IMAGE>

IPC 1-7

H01F 7/22; H01F 5/08

IPC 8 full level

H01F 6/06 (2006.01)

CPC (source: EP US)

H01F 6/06 (2013.01 - EP US); **H01F 6/065** (2013.01 - EP US); **Y10S 336/01** (2013.01 - EP US); **Y10S 505/879** (2013.01 - EP US)

Citation (search report)

- [DA] FR 2637728 A1 19900413 - ALSTHOM GEC [FR]
- [A] US 4509030 A 19850402 - VERMILYEA MARK E [US]

Cited by

FR2725827A1; EP0723278A1; FR2729501A1

Designated contracting state (EPC)

AT BE CH DE ES FR GB IE IT LI LU NL SE

DOCDB simple family (publication)

EP 0610131 A1 19940810; EP 0610131 B1 19970716; AT E155607 T1 19970815; DE 69404178 D1 19970821; DE 69404178 T2 19971030; ES 2104293 T3 19971001; FR 2701157 A1 19940805; FR 2701157 B1 19950331; US 5436606 A 19950725

DOCDB simple family (application)

EP 94400211 A 19940201; AT 94400211 T 19940201; DE 69404178 T 19940201; ES 94400211 T 19940201; FR 9301213 A 19930204; US 19116694 A 19940203