

Title (en)

Device for adjusting the oblique register in clamping apparatus for tensioning printing plates in an offset printing press.

Title (de)

Einrichtung zur Einstellung des Schrägregisters in einer Spanneinrichtung zum Einspannen von Druckplatten in einer Offsetdruckmaschine.

Title (fr)

Dispositif pour ajuster le registre oblique dans un dispositif de serrage pour tendre des plaques d'impression dans une machine d'impression offset.

Publication

EP 0613777 A2 19940907 (DE)

Application

EP 94100631 A 19940118

Priority

DE 4306237 A 19930227

Abstract (en)

A device for adjusting the oblique register in clamping apparatus for tensioning printing plates in an offset printing machine, in which a clamping rail is aligned on the outer surface of the plate cylinder parallel to the cylinder axis using means for opening and closing a gap for inserting the leading or trailing edge of a printing plate, and in which a centring bolt is fixed, which is aligned radially to the plate cylinder, extends into the insertion gap, and whose profile corresponds to the profile of a centring groove in the insertion edge of the printing plate, characterised in that the centring bolt is fixed in the one outer edge region of the clamping apparatus, in that a stop aligned in the circumferential direction of the plate cylinder is produced to be adjustable in the circumferential direction of the plate cylinder in the insertion gap in the other edge region of the clamping apparatus, and in that at least one adjusting means is arranged on the plate clamping apparatus to adjust the position of the stop. <IMAGE>

Abstract (de)

Einrichtung zur Einstellung des Schrägregisters in einer Spanneinrichtung zum Einspannen von Druckplatten in einer Offsetdruckmaschine, bei der eine Spannleiste mit Mitteln zum Öffnen und Schließen eines Spalts zum Einschieben der Vorder- oder Hinterkante einer Druckplatte an der Mantelfläche des Plattenzyinders parallel zur Zylinderachse ausgerichtet ist und bei der ein radial zum Plattenzyinder ausgerichteter in den Einschubspalt reichender Zentrierbolzen befestigt ist, dessen Profil mit dem Profil einer Zentriernut in der Einschubkante der Druckplatte korrespondiert, dadurch gekennzeichnet daß der Zentrierbolzen in dem einen äußeren Randbereich der Spanneinrichtung befestigt ist, daß ein in Umfangsrichtung des Plattenzyinders ausgerichteter Anschlag im anderen Randbereich der Spanneinrichtung im Einschubspalt in Umfangsrichtung des Plattenzyinders einstellbar gefertigt ist und daß zumindest ein Stellmittel zum Einstellen der Position des Anschlags an der Plattenspanneinrichtung angeordnet ist. <IMAGE>

IPC 1-7

B41F 27/00

IPC 8 full level

B41F 13/12 (2006.01); **B41F 27/00** (2006.01); **B41F 27/12** (2006.01)

CPC (source: EP US)

B41F 27/005 (2013.01 - EP US); **B41F 27/12** (2013.01 - EP US); **B41P 2227/43** (2013.01 - EP US); **Y10S 101/36** (2013.01 - EP)

Cited by

EP1357071A3; EP1090753A3

Designated contracting state (EPC)

AT CH DE FR GB IT LI

DOCDB simple family (publication)

US 5497703 A 19960312; AT E164348 T1 19980415; DE 4306237 A1 19940901; DE 59405498 D1 19980430; EP 0613777 A2 19940907; EP 0613777 A3 19950111; EP 0613777 B1 19980325; JP 3390079 B2 20030324; JP H06286100 A 19941011

DOCDB simple family (application)

US 20327994 A 19940228; AT 94100631 T 19940118; DE 4306237 A 19930227; DE 59405498 T 19940118; EP 94100631 A 19940118; JP 2583894 A 19940224