

Title (en)

Method for the manufacture of an isolation element.

Title (de)

Verfahren zur Herstellung eines Isolierelementes.

Title (fr)

Procédé pour la fabrication d'un élément isolant.

Publication

**EP 0653743 A2 19950517 (DE)**

Application

**EP 94111788 A 19940728**

Priority

DE 4334780 A 19931012

Abstract (en)

An insulating element (10), in particular for noise insulation in vehicles, has an adhesive layer which is covered by a withdrawable protective element (12). In order to facilitate the withdrawal of the protective element (12), this has an outer contour projecting beyond the outer contour (11) of the insulating element (10). During the manufacture of the withdrawal tab (13), a protective element layer is first removed from an adhesive layer of the raw material and is turned up or folded over to the rear. During the subsequent cutting or stamping process of the insulating element (10), the folded-down portion of the protective element layer is only partially included, so that the withdrawal tab (13) is formed. The folded-down withdrawal tab (13) is subsequently led back so that it projects over the outer contour (11) of the insulating element (10) and makes available a sufficiently large gripping surface for withdrawing the protective element (12). <IMAGE>

Abstract (de)

Ein Isolierlement (10), insbesondere zur Geräuschisolierung bei Fahrzeugen, weist eine Klebstoffsicht auf, die mit einem abziehbaren Schutzelement (12) abgedeckt ist. Um das Abziehen des Schutzelementes (12) zu erleichtern, weist dieses eine über die Außenkontur (11) des Isolierelementes (10) überstehende Außenkontur auf. Bei der Herstellung der Abzugslasche (13) wird zunächst eine Schutzelementsschicht von einer Klebstoffsicht des Rohmaterials entfernt und hochgestellt oder nach hinten umgeklappt. Beim sich anschließenden Schneid- oder Stanzvorgang des Isolierelementes (10) wird der abgeklappte Bereich der Schutzelementsschicht nur teilweise erfaßt, so daß die Abzugslasche (13) gebildet wird. Anschließend wird die abgeklappte Abzugslasche (13) zurückgeführt, so daß diese über die Außenkontur (11) des Isolierelementes (10) übersteht und eine ausreichend große Grifffläche zum Abziehen des Schutzelementes (12) zur Verfügung stellt. <IMAGE>

IPC 1-7

**G10K 11/16**

IPC 8 full level

**G10K 11/16** (2006.01)

CPC (source: EP US)

**G10K 11/16** (2013.01 - EP US); **Y10S 428/906** (2013.01 - EP US); **Y10T 156/1052** (2015.01 - EP US); **Y10T 156/1064** (2015.01 - EP US); **Y10T 156/1082** (2015.01 - EP US); **Y10T 428/14** (2015.01 - EP US); **Y10T 428/1471** (2015.01 - EP US); **Y10T 428/1476** (2015.01 - EP US); **Y10T 428/24273** (2015.01 - EP US); **Y10T 428/24322** (2015.01 - EP US)

Designated contracting state (EPC)

DK ES FR GB IT SE

DOCDB simple family (publication)

**DE 4334780 A1 19950413**; **DE 4334780 C2 19951012**; DK 0653743 T3 19991011; EP 0653743 A2 19950517; EP 0653743 A3 19951108; EP 0653743 B1 19990331; ES 2130314 T3 19990701; US 5575879 A 19961119

DOCDB simple family (application)

**DE 4334780 A 19931012**; DK 94111788 T 19940728; EP 94111788 A 19940728; ES 94111788 T 19940728; US 32205694 A 19941012