

Title (en)

Threshold and/or covering profile for the fixed frame of sliding windows or doors etc.

Title (de)

Bodenschwelle bzw. Abdeckprofil für Blendrahmen von Schiebe- oder Hebe-Schiebefenstern und -türen od.dgl.

Title (fr)

Seuil et/ou profil de recouvrement pour dormants de fenêtre ou porte coulissante etc.

Publication

**EP 0657610 A2 19950614 (DE)**

Application

**EP 94115838 A 19941007**

Priority

DE 9318973 U 19931210

Abstract (en)

The invention proposes a threshold 1 consisting of metal, in particular light metal, for frames of sliding or lifting/sliding windows and doors or the like, which threshold has a running rail 10 which exhibits a guide web 6 for the grooved rollers 8 of sash-side/leaf-side carriages 9. The fundamental feature here is that a guide web 6 is directly formed fixedly or integrally - that is to say with material connection - on the upper side of the threshold 1, that said guide web 6 exhibits, over its entire length to the upper side of the threshold 1, undercuts 15 and 16 and that a running-rail hollow profile 21, provided on its underside with a longitudinal gap 20 and bearing a guide web 7 on its upper side, may, if required, be latched directly to the undercuts 15 and 16 on the guide web 6 of the threshold 1. <IMAGE>

Abstract (de)

Es ist eine Bodenschwelle 1 aus Metall, insbesondere Leichtmetall, für Blendrahmen von Schiebe- oder Hebe-Schiebefenstern und -türen od. dgl. vorgeschlagen, die eine einen Führungssteg 6 für die gerillten Laufrollen 8 von flügelseitigen Laufwagen 9 aufweisende Laufschiene 10 hat. Wesentlich ist hierbei, daß ein Führungssteg 6 unmittelbar fest bzw. einstückig - also materialeinheitlich - an die Oberseite der Bodenschwelle 1 angeformt ist, daß dieser Führungssteg 6 über seine gesamte Länge hinweg zur Oberseite der Bodenschwelle 1 hin Hinterschneidungen 15 und 16 aufweist, und daß ein an seiner Unterseite mit einem Längsspalt 20 ausgestattetes sowie oberseitig einen Führungssteg 7 tragendes Laufschiene-Hohlprofil 21 bedarfsweise unmittelbar mit den Hinterschneidungen 15 und 16 am Führungssteg 6 der Bodenschwelle 1 verrastbar ist. <IMAGE>

IPC 1-7

**E05D 15/06**

IPC 8 full level

**E05D 15/06** (2006.01); **E05D 15/08** (2006.01); **E06B 3/26** (2006.01); **E06B 3/263** (2006.01); **E06B 3/46** (2006.01)

CPC (source: EP)

**E05D 15/066** (2013.01); **E05D 15/08** (2013.01); **E06B 3/26347** (2013.01); **E06B 3/4609** (2013.01); **E05Y 2900/132** (2013.01); **E05Y 2900/148** (2013.01)

Cited by

EP0994232A3; DE19615405A1; DE19615405C2; US8172301B2; EP0994232A2; DE202016004456U1; WO2018015053A1; DE202017001325U1; WO2018166811A1

Designated contracting state (EPC)

AT BE CH DE DK ES FR GB IT LI NL SE

DOCDB simple family (publication)

**EP 0657610 A2 19950614**; **EP 0657610 A3 19951102**; **EP 0657610 B1 19980812**; AT E169715 T1 19980815; DE 59406670 D1 19980917; DE 9318973 U1 19940210; DK 0657610 T3 19990222; ES 2122117 T3 19981216

DOCDB simple family (application)

**EP 94115838 A 19941007**; AT 94115838 T 19941007; DE 59406670 T 19941007; DE 9318973 U 19931210; DK 94115838 T 19941007; ES 94115838 T 19941007