

Title (en)
Explosive chain.

Title (de)
Sprengkette.

Title (fr)
Chaîne pyrotechnique.

Publication
EP 0681158 A1 19951108 (DE)

Application
EP 95105373 A 19950410

Priority
DE 4415388 A 19940502

Abstract (en)

[origin: DE4415388C1] A detonating chain for use in particular in mining has a large number of triggering stages S1, S2, ..., each of which contains a series circuit which is connected between two supply lines (A, 0; B, 0) and consists of a thyristor T and a triggering device ZE. The signal voltage for the thyristor T of each stage is in this case derived just from the switching state of the thyristor T in the respectively preceding stage. In consequence, the activation is passed on from stage to stage independently of the triggering device ZE, and in particular independently of whether any fuze at all is connected and whether, as is correct during activation, the said fuze does or does not have high resistance. In this way, defects of known circuits are avoided, which can lead to the situation, when the electrical power supply is switched on, of the detonation originating not only at the first triggering stage but also, at the same time, at the point of a missing fuze, or the detonation sequence ending at the point of a fuze which is not operating correctly, or unacceptable delays occurring, and an excessive delay in consequence occurring to the interval between the electrical sequence and the explosion wave, and undesirable changes occurring in the pressure wave which is initiated by the detonation sequence.
<IMAGE>

Abstract (de)

Eine Sprengkette zum Einsatz insbesondere im Bergbau weist eine Vielzahl von Zündstufen S1, S2, ... auf, deren jede eine zwischen zwei Versorgungsleitungen A, 0 bzw. B, 0 liegende Serienschaltung aus einem Thyristor T und einer Zündeinrichtung Z1 enthält. Die Signalspannung für den Thyristor T jeder Stufe wird dabei allein aus dem Schaltzustand des Thyristors T der jeweils vorherigen Stufe abgeleitet. Dadurch wird die Weiterleitung der Aktivierung von Stufe zu Stufe unabhängig von der Zündeinrichtung Z1, insbesondere unabhängig davon, ob überhaupt ein Zünder angeschlossen ist und ob dieser bei Aktivierung ordnungsgemäß hochohmig wird oder nicht. Auf diese Weise werden Fehler bekannter Schaltungen vermieden, die dazu führen können, daß beim Einschalten der Stromversorgung die Sprengung nicht nur an der ersten Zündstufe sondern gleichzeitig an der Stelle eines fehlenden Zünders beginnt oder daß die Sprengfolge an der Stelle eines nicht ordnungsgemäß funktionierenden Zünders endet oder daß es zu unzulässigen Verzögerungen und damit einer zu starken Verkürzung des Abstandes zwischen der elektrischen Sequenz und der Explosionswelle und unerwünschten Änderungen in der durch die Sprengfolge ausgelösten Druckwelle kommt.
<IMAGE> <IMAGE>

IPC 1-7
F42D 1/055

IPC 8 full level
F42C 11/06 (2006.01); **F42C 15/40** (2006.01); **F42D 1/055** (2006.01)

CPC (source: EP KR US)
F42D 1/055 (2013.01 - EP KR US); **F42D 3/04** (2013.01 - KR)

Citation (search report)

- [A] CA 1161530 A 19840131 - AECI LTD
- [A] AU 6933074 D
- [A] DE 1287495 B
- [A] AU 632070 A
- [A] DE 4212375 A1 19921224 - EURO MATSUSHITA ELECTRIC WORKS [DE]

Cited by
CN103997031A; WO2021229597A1

Designated contracting state (EPC)
DE ES FR GB IT

DOCDB simple family (publication)
DE 4415388 C1 19950420; AU 1779995 A 19951109; AU 684909 B2 19980108; CA 2147676 A1 19951103; CN 1062954 C 20010307;
CN 1119735 A 19960403; DE 59503754 D1 19981105; EP 0681158 A1 19951108; EP 0681158 B1 19980930; EP 0845652 A2 19980603;
EP 0845652 A3 20020130; ES 2123173 T3 19990101; JP 2820383 B2 19981105; JP H0875400 A 19960319; KR 950033411 A 19951226;
US 5571985 A 19961105; ZA 946072 B 19950404

DOCDB simple family (application)
DE 4415388 A 19940502; AU 1779995 A 19950501; CA 2147676 A 19950424; CN 95105176 A 19950428; DE 59503754 T 19950410;
EP 95105373 A 19950410; EP 97120954 A 19950410; ES 95105373 T 19950410; JP 10574595 A 19950428; KR 19950010718 A 19950502;
US 42830095 A 19950425; ZA 946072 A 19940812