

Title (en)

Lock cylinder with a safety device against the withdrawal of the lock cylinder

Title (de)

Schliesszylinder mit Abzugsschutz

Title (fr)

Serrure cylindrique avec un dispositif de sécurité destiné à s'opposer à une extraction de la serrure

Publication

EP 0686743 A2 19951213 (DE)

Application

EP 95106985 A 19950509

Priority

DE 4416515 A 19940510

Abstract (en)

The security lock (10) is of the cylinder type. It is designed to be firmly located in the door plate (26) or other structure on a door so that it cannot be removed. The locating device (24) consists of a stepped bolt with an enlarged head (24a) projecting beyond a side fin (16) on the cylinder lock. The part of the bolt of reduced dia. (24b) is screwed into the body of the lock. The head of the bolt may have two cutouts which may form flat faces to help turn the bolt in the bore which receives it.

Abstract (de)

Die Erfindung betrifft einen Schließzylinder mit ggf. als Stufenbolzen ausgebildeten Abzugsschutz (24), der am Steg (16) des Zylindergehäuses (14), von dem Zylinderkern (12) wegweisend angeordnet ist. Der Abzugsschutz (24) ist mit seinem Abzugsschutzfuß (24b) in eine Stegstiftbohrung (18) eingesetzt und weist an seinem Abzugsschutzkopf (24a) wenigstens eine Ausnehmung auf, die mit einer benachbarten Stegstiftbohrung im wesentlichen fluchtet. <IMAGE>

IPC 1-7

E05B 9/08

IPC 8 full level

E05B 9/08 (2006.01); **E05B 27/00** (2006.01)

CPC (source: EP)

E05B 9/086 (2013.01)

Cited by

DE29708138U1; EP0972896A1

Designated contracting state (EPC)

AT BE DE ES FR GB IT NL

DOCDB simple family (publication)

EP 0686743 A2 19951213; **EP 0686743 A3 19960529**; **EP 0686743 B1 20000223**; AT E189907 T1 20000315; DE 4416515 A1 19951116; DE 59507831 D1 20000330

DOCDB simple family (application)

EP 95106985 A 19950509; AT 95106985 T 19950509; DE 4416515 A 19940510; DE 59507831 T 19950509