

Title (en)  
Motor vehicle door lock with rotational centrally controlled locking system

Title (de)  
Kraftfahrzeug-Türschloss mit rotorischer Zentralverriegelung

Title (fr)  
Serrure de portière à système de verrouillage central rotatoire

Publication  
**EP 0722029 A2 19960717 (DE)**

Application  
**EP 95118094 A 19951117**

Priority  
DE 19500509 A 19950110

Abstract (en)  
[origin: DE19500509C1] The lock, with catch etc. has a central locking drive (2) with engine (3) turning a rotor (5) pref. via a worm gear (4). On the rotor is an actuating component (6) movable into the unlocked and locked positions (E,S) and pref. also into theft-proof and neutral ones (D,N). The lock mechanism (1) contains an internal opening lever (7), an external one, further levers, and a central locking lever (11) adjusted by the actuating component. The actuating component is movable on the rotor in the radial direction and spring-loaded outwards. When the central locking drive is jammed, the component can be moved in opposition to the spring into an intermediate position in the radial direction, thus allowing the door lock to be freed and released. The component and rotor can be arranged always to return to the neutral position (N). There can be a theft-prevention lever (12) adjusted by the component.

Abstract (de)  
Die Erfindung betrifft ein Kraftfahrzeug-Türschloß mit Schließelementen wie Drehfalle und Sperrklinke, mit einer Schloßmechanik (1) und mit einem Zentralverriegelungsantrieb (2), bei dem der Zentralverriegelungsantrieb (2) einen Antriebsmotor (3), einen vom Antriebsmotor (3) vorzugsweise mittels eines Schneckengetriebes (4) drehend angetriebenen Rotor (5) und ein am Rotor (5) angeordnetes, in eine Entsicherungsstellung (E), eine Sicherungsstellung (S) und, vorzugsweise, eine Diebstahlsicherungsstellung (D), ggf. auch in eine Neutralstellung (N) bringbares Betätigungsteil aufweist, bei dem die Schließmechanik (1) jedenfalls einen Innenöffnungshebel (7), einen Außenöffnungshebel und weitere Hebel sowie einen vom Betätigungsteil (6) verstellbaren Zentralverriegelungshebel (11) aufweist. Damit eine Blockierung des Rotors des Zentralverriegelungsantriebs nicht zu einer dauerhaften Blockierung in Sicherungsstellung bzw. in Diebstahlsicherungsstellung führt ist vorgesehen, daß das Betätigungsteil (6) am Rotor (5) radial zum Rotor (5) bewegbar, insbesondere verschiebbar gelagert und radial nach außen federbelastet ist und so bei Blockierung des Zentralverriegelungsantriebes (2) zwei in einer Zwischenstellung mit hinreichender Kraft radial ausgelenkt werden kann und eine Entsicherung bzw. Entriegelung des Türschlosses erlaubt. <IMAGE>

IPC 1-7  
**E05B 65/36**

IPC 8 full level  
**E05B 13/00** (2006.01); **E05B 47/00** (2006.01); **E05B 63/00** (2006.01); **E05B 65/20** (2006.01); **E05B 77/28** (2014.01); **E05B 77/30** (2014.01); **E05B 79/20** (2014.01); **E05B 81/16** (2014.01); **E05B 81/34** (2014.01); **E05B 53/00** (2006.01); **E05B 65/12** (2006.01); **E05B 65/36** (2006.01); **E05B 77/48** (2014.01); **E05B 81/06** (2014.01); **E05B 81/90** (2014.01)

CPC (source: EP US)  
**E05B 13/005** (2013.01 - EP US); **E05B 63/0065** (2013.01 - EP US); **E05B 77/28** (2013.01 - EP US); **E05B 77/30** (2013.01 - EP US); **E05B 79/20** (2013.01 - EP US); **E05B 81/16** (2013.01 - EP US); **E05B 81/34** (2013.01 - EP US); **E05B 77/48** (2013.01 - EP US); **E05B 81/06** (2013.01 - EP US); **E05B 81/90** (2013.01 - EP US); **Y10S 292/23** (2013.01 - EP US); **Y10S 292/27** (2013.01 - EP US); **Y10T 292/1082** (2015.04 - EP US)

Citation (applicant)  
US 5240296 A 19930831 - KOBAYASHI FUMIO [JP]

Cited by  
FR2840942A1; CN100439642C; EP1956168A3; US7311340B2; WO03106792A1

Designated contracting state (EPC)  
BE DE GB NL SE

DOCDB simple family (publication)  
**DE 29511451 U1 19950907**; DE 19500509 C1 19960222; DE 59507139 D1 19991202; EP 0722029 A2 19960717; EP 0722029 A3 19970102; EP 0722029 B1 19991027; US 5667260 A 19970916

DOCDB simple family (application)  
**DE 29511451 U 19950110**; DE 19500509 A 19950110; DE 59507139 T 19951117; EP 95118094 A 19951117; US 58400996 A 19960111