

Title (en)  
Braiding machine

Title (de)  
Flechtmaschine

Title (fr)  
Métier à tresser

Publication  
**EP 0726347 A2 19960814 (DE)**

Application  
**EP 95118598 A 19951125**

Priority  
DE 4446559 A 19941224

Abstract (en)  
A braiding machine esp. for the mfr. of wire and textile braids has, fixed on a frame (12), a pillar (13) which holds a slideway support (22) driven to rotate about an axis (33) with at least one lower reel (18). It also has an inner ring (36) which is driven to rotate in the opposite direction about the same axis with at least one upper reel (19). The slideway support and the inner ring are rigidly coupled together by a pair (39) of gear wheels. The gear wheel set is placed on a bracket (37) attached to the pillar. Pref. the rotating inner ring is placed directly on the pillar and the bracket rests axially on a pillar shoulder. The slideway support is arranged to rotate on upper and lower bearings, pref. ball races and the fixed bracket has a shoulder directed downwards which rests directly on the slideway support upper bearing and forms a pref. O-ring bearing arrangement with the lower bearing. The bracket has at least one rotation check (38), i.e. a screw clamp connection. The rigidly coupled gear pair has a wedge clamp connector activated by a releasable closure in at least one gear to shaft bearing connection where the closure has an encircling band which engages the ring wedge of the wedge clamp. The slideway support has, surrounding at least one of the gear wheels, at least one lubrication fluid region enclosed by a cover and a seal (56) and with a drain screw (57).

Abstract (de)  
Flechtmaschine, insbesondere zum Herstellen von Draht- und Textilgeflechten, mit einer fest an einem Gestell (12) angeordneten Säule (13), die einen rotierend angetriebenen Gleitbahnträger (22) aufnimmt, der um eine Rotationsachse (33) drehbar ist und wenigstens eine untere Spule (18) aufweist, und mit einem um die Rotationsachse (33) rotierend angeordneten Innenkranz (36), der wenigstens eine obere Spule (19) zur unteren Spule (18) gegenläufig antreibt, wobei der Gleitbahnträger (22) und der Innenkranz (36) mittels zumindest einem starr gekuppelten Zahnradpaar (39) antriebsverbunden sind. Um eine Flechtmaschine so zu verbessern, daß ein einfacher Aufbau geschaffen wird, der eine Anordnung ermöglicht, die kostengünstig ist und bei der nur geringer Verschleiß auftritt, wird sie so ausgebildet, daß das wenigstens eine Zahnradpaar (39) an wenigstens einer zur Säule (13) feststehenden Konsole (37) gelagert ist. <IMAGE>

IPC 1-7  
**D04C 3/40**

IPC 8 full level  
**D04C 3/40** (2006.01)

CPC (source: EP)  
**D04C 3/42** (2013.01)

Citation (applicant)  
DE 8806229 U1 19890713

Cited by  
CN116423889A; CN100445448C; US7802508B2; WO2007104224A1; WO03064747A1

Designated contracting state (EPC)  
DE ES FR GB IT

DOCDB simple family (publication)  
**DE 4446559 C1 19960704**; DE 59508493 D1 20000727; EP 0726347 A2 19960814; EP 0726347 A3 19970129; EP 0726347 B1 20000621; ES 2146698 T3 20000816

DOCDB simple family (application)  
**DE 4446559 A 19941224**; DE 59508493 T 19951125; EP 95118598 A 19951125; ES 95118598 T 19951125