

Title (en)

Printing machine with rectilinear substrate guiding and turning devices

Title (de)

Druckmaschine mit geradliniger Substratführung und Wendeeinrichtungen dafür

Title (fr)

Machine d'impression avec guidage rectiligne d'un substrat et dispositifs de retournement

Publication

EP 0755783 A2 19970129 (DE)

Application

EP 96111892 A 19960724

Priority

DE 19527264 A 19950726

Abstract (en)

The printing machine has transfer units (3,4), in the form of at least one pair of transfer rollers, for transferring the substrates onto the conveyors (8). The transfer units are positioned so that the conveyor from the feeder stack (2) to the conveyors is in a straight line and lies on the same plane as the track conveying the substrates onto the printer units (14). The printing machine has a delivery unit (5) with at least one pair of transfer rollers (7) and/or a brake. The conveyors comprise a first conveyor (8) conveying the substrates from the feeder through a row of first form printer units (14), and a second conveyor (17) behind the first conveyor and carrying the substrates through a row of inside form printers to the delivery unit (6).

Abstract (de)

Die Erfindung betrifft eine Druckmaschine mit mehreren in einer Reihe hintereinander angeordneten Druckwerken (14, 16), Transportmitteln (8, 17) zum geradlinigen Transport von zu bedruckenden Bogen oder Substraten durch die Druckwerke und einem Anleger (1), auf dem die Substrate gestapelt sind und der Mittel (3, 4) zur Übergabe der Substrate an die Transportmittel aufweist. Werden die Mittel (3, 4) zur Übergabe der Substrate an die Transportmittel (8) so angeordnet, daß der Transportweg der Substrate vom Anlegerstapel (2) zu den Transportmitteln geradlinig ist und mit dem Transportweg der Substrate in die Druckwerke (14) in einer Ebene liegt, so lassen sich nicht nur biegsame Substrate wie Papier bedrucken, sondern auch Materialien wie Karton, Kunststoff, Blech, Glas usw., die wegen ihrer Dicke oder ihrer Materialeigenschaften nicht verformt werden können oder dürfen. Ferner werden mit der Erfindung passende Wendeeinrichtungen (18) für eine derartige geradlinige Substratführung geschaffen.
<IMAGE>

IPC 1-7

B41F 21/00

IPC 8 full level

B41F 21/00 (2006.01); **B41J 3/60** (2006.01); **B65H 15/00** (2006.01)

CPC (source: EP US)

B41F 21/00 (2013.01 - EP US); **B41J 3/60** (2013.01 - EP US)

Cited by

CN107777396A; CN106004091A; CN101844698A; CN101844697A

Designated contracting state (EPC)

DE ES FR GB NL

DOCDB simple family (publication)

EP 0755783 A2 19970129; **EP 0755783 A3 19971119**; **EP 0755783 B1 20020515**; AU 6069796 A 19970130; CN 1150088 A 19970521; DE 19527264 A1 19970130; DE 59609206 D1 20020620; JP H0939202 A 19970210; US 5732623 A 19980331

DOCDB simple family (application)

EP 96111892 A 19960724; AU 6069796 A 19960725; CN 96109213 A 19960726; DE 19527264 A 19950726; DE 59609206 T 19960724; JP 19655896 A 19960725; US 68681696 A 19960726