

Title (en)
Window, door or the like

Title (de)
Fenster, Tür oder dergleichen

Title (fr)
Fenêtre, porte ou similaire

Publication
EP 0756054 A2 19970129 (DE)

Application
EP 96107181 A 19960507

Priority
DE 19527418 A 19950727

Abstract (en)
The window or door has two sashes directly adjoining each other in a fixed frame with no fixed centre posts. A movable closing stud is brought in and out of locking engagement with a closing plate (8) through a drive rod (9). The closing plate (8) has a base body (13) and clamping body (14). The base body is freely displaceable in the longitudinal direction of the fitment and is clamped between the clamping body and rail (7). The clamping body engages in an oblong hole (18) of the body, fits stepwise into the rail (7) and is screwed to the vertical beam of the sash (2) through the rail (7) and drive rod (9).

Abstract (de)
Um bei einem Fenster, einer Tür oder dergleichen mit zwei in einem feststehenden Rahmen (1) unmittelbar nebeneinander - ohne festen Mittelposten - eingebauten Flügeln (2,3), bei dem bzw. bei der jeder Flügel (2,3) zumindest an der Falzumfangsfläche der einander benachbarten Holme (4,5) in einer Profilnut einen aus einer Stulpschiene (7) und einer darunter längsverschieblich geführten Treibstange (9) bestehenden Beschlag enthält, und bei dem bzw. bei der durch die Treibstange (9) des einen Beschlages wenigstens ein bewegbarer Schließzapfen oder dergleichen mit wenigstens einem Schließblech (8) in oder außer Riegeleingriff stellbar ist, wobei das Schließblech auf der Stulpschiene (7) des anderen Beschlages stufenweise in diese einrastbar und durch diese mit dem vertikalen Holm (5) des Flügels (2) verschraubbar ist, eine feinfühligere Einstellung von Schließblech (8) und Schließzapfen zu ermöglichen, wobei eine funktionssichere Anbindung des Schließbleches (8) am zugehörigen Holm (5) des Standflügels (2) erreicht werden soll, ist das Schließblech (8), das einen Grundkörper (13) und einen Klemmkörper (14) aufweist, der in Beschlaglängsrichtung frei verschiebbare Grundkörper (13) zwischen Klemmkörper (14) und Stulpschiene (7) geklemmt wird, wobei der Klemmkörper (14) in ein Langloch (18) des Grundkörpers (13) eingreift, stufenweise in die Stulpschiene (7) einrastet und durch Stulpschiene (7) und Treibstange (9) mit dem vertikalen Holm (5) des Flügels (2) verschraubt. <IMAGE>

IPC 1-7
E05C 9/18; **E05C 7/04**

IPC 8 full level
E05C 7/04 (2006.01); **E05C 9/18** (2006.01); **E05C 9/06** (2006.01)

CPC (source: EP)
E05C 7/04 (2013.01); **E05C 9/066** (2013.01); **E05C 9/1808** (2013.01)

Cited by
EP1050648A1; FR2793271A1; EP0919683A1; FR2771768A1; WO9911894A1

Designated contracting state (EPC)
AT DE ES FR GB IT

DOCDB simple family (publication)
EP 0756054 A2 19970129; **EP 0756054 A3 19980513**; DE 19527418 A1 19970130; DE 19527418 C2 19970430

DOCDB simple family (application)
EP 96107181 A 19960507; DE 19527418 A 19950727