

Title (en)

Method for applying wrap-around labels to containers

Title (de)

Verfahren zum Wrap-around-Etikettieren von Behältern

Title (fr)

Méthode pour appliquer des étiquettes périphériques sur des récipients

Publication

EP 0798217 A1 19971001 (DE)

Application

EP 97102483 A 19970215

Priority

DE 19612027 A 19960327

Abstract (en)

[origin: US5807452A] The invention relates to a method for attaching wrap-around labels to cylindrical or prismatic containers starting with cutting of a section of a label from a suitable foil material. Then, the label section is shaped or deformed, maximally to the limit of what is reversible for the material being used, at a time immediately prior to the application of the label section onto the exterior of the container. The undulated label section is placed around the exterior of the container so that the edges of the label are overlapping and an adhesion or gluing process is initiated, for example, by reaction and/or heating. Reforming of the shaped or deformed label section is retarded until the label section rests against the exterior of the container along with the permitting the simultaneous progress of the adhesive process to be completed. By proper selection of material and with sufficient deforming of the label section, reforming of the deformed label section is also completed simultaneously with or shortly after the adhesive process is completed.

Abstract (de)

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Wrap-Around-Etikettieren von zylindrischen oder prismatischen Behältern, mit folgenden Verfahrensschritten: Ablängen eines Etikettenabschnittes aus einem geeigneten Folienmaterial; Ondulieren des Etikettenabschnittes maximal bis zur Grenze der Reversibilität und zeitlich unmittelbar vor dem Aufbringen des Etikettenabschnittes auf die Behälter-Außenseite, Umlegen des ondulierten Etikettenabschnittes um die Behälter-Außenseite mit sich überlappenden Etikettenabschnitt-Rändern und Einleitung des Verklebevorganges durch Reaktion und/oder Erhitzen; retardiertes Rückbildenlassen der Ondulation bis zur Anlage des Etikettenabschnittes an die Behälteraußenseite bei gleichzeitigem Ablaufenlassen des Verklebevorganges bis zu dessen Beendigung, wobei die retardierte Rückbildung der Ondulation gleichzeitig oder kurze Zeit später als die Beendigung des Verklebevorganges terminiert ist.

IPC 1-7

B65C 3/08; B65C 9/00

IPC 8 full level

B65C 3/08 (2006.01); **B65C 9/00** (2006.01)

CPC (source: EP US)

B65C 3/08 (2013.01 - EP US); **B65C 9/0015** (2013.01 - EP US); **Y10T 156/1016** (2015.01 - EP US); **Y10T 156/1033** (2015.01 - EP US)

Citation (search report)

- [A] EP 0208261 A2 19870114 - CERAMI COLOR HARTFASER GMBH [DE]
- [A] US 4018640 A 19770419 - AMBERG STEPHEN W
- [A] FR 2591197 A1 19870612 - DESCAMPS ANDRE [FR]

Cited by

EP2502744A1; US9533476B2; WO2009052921A1

Designated contracting state (EPC)

AT BE DE ES FR GB IT NL SE

DOCDB simple family (publication)

US 5807452 A 19980915; AT E174856 T1 19990115; CA 2200943 A1 19970927; DE 19612027 C1 19970507; DE 59700055 D1 19990204; EP 0798217 A1 19971001; EP 0798217 B1 19981223; JP H101123 A 19980106

DOCDB simple family (application)

US 82490397 A 19970326; AT 97102483 T 19970215; CA 2200943 A 19970325; DE 19612027 A 19960327; DE 59700055 T 19970215; EP 97102483 A 19970215; JP 7592297 A 19970327