

Title (en)
Striking plate

Title (de)
Schliessblech

Title (fr)
Gâche

Publication
EP 0816611 A2 19980107 (DE)

Application
EP 97109292 A 19970609

Priority
DE 19626737 A 19960703

Abstract (en)

The plate has a bar which forms an opening (6) for a locking pin at one end, and which can pivot on the plate at its other end. The opening lies in a defined position relative to the edge of the plate when the bar is swung in, and this position can be adjusted. The adjustment may be achieved using a stop (13) against which the edge region of the opening acts under gravity, when the bar swings in. The edge of a shoulder which surrounds the opening may rest on a slope (11) or recess, in order to ensure this gravity action.

Abstract (de)

Die Erfindung betrifft ein Schließblech für ein Sperrbügelschloß mit einem Sperrbügel 2, welcher einendseitig am Schließblech schwenkbar angelenkt ist und welcher anderendseitig eine Riegelbolzen-Eintrittsöffnung (6) ausbildet, wobei die Riegelbolzen-Eintrittsöffnung (6) in der eingeschwenkten Stellung in einer definierten Abstandslage zur Schließblech-Randkante (16) liegt. Zwecks Erzielung einer gebrauchsvorteilhaften Ausgestaltung schlägt die Erfindung vor, daß die Abstandslage einstellbar ist. <IMAGE>

IPC 1-7
E05C 17/16

IPC 8 full level
E05B 63/00 (2006.01); **E05C 17/16** (2006.01); **E05C 9/02** (2006.01)

CPC (source: EP)
E05B 63/0056 (2013.01); **E05C 17/166** (2013.01); **E05C 9/02** (2013.01)

Cited by
EP0994227A1

Designated contracting state (EPC)
AT BE CH DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI NL PT SE

DOCDB simple family (publication)
EP 0816611 A2 19980107; EP 0816611 A3 19990519; EP 0816611 B1 20010117; AT E198780 T1 20010215; DE 19626737 A1 19980108;
DE 19655121 C2 20010621; DE 59702920 D1 20010222; DK 0816611 T3 20010618; ES 2154432 T3 20010401

DOCDB simple family (application)
EP 97109292 A 19970609; AT 97109292 T 19970609; DE 19626737 A 19960703; DE 19655121 A 19960703; DE 59702920 T 19970609;
DK 97109292 T 19970609; ES 97109292 T 19970609