

Title (en)

Front face finishing profile for balconies or terraces covered with tiles

Title (de)

Abschlussprofil für mit Fliesen verlegte Balkone, Terrassen o.dgl.

Title (fr)

Profilé de bordure pour balcons ou terrasses recouverts par des carreaux

Publication

**EP 0828037 A2 19980311 (DE)**

Application

**EP 97111261 A 19970704**

Priority

DE 19635852 A 19960904

Abstract (en)

The end profile and support assembly (10) is for a balcony on a building. It has an inward-extending anchoring flange (14) at the top which engages on the underside of the balcony (2). It includes a vertical facing flange (18) which covers the outer edge of the balcony slab. There are drain holes or slits (26) in the horizontal flange (20) near the sharp corner (34) between the horizontal and vertical flanges. There are large cutouts (22) in the inward extending horizontal flange. There is a covering section (12) extending down from the horizontal flange portion, with a vertically downward-extending portion running into a portion which slopes gently outward followed by a portion (40) with a vertical front face and an acute angled bottom edge.

Abstract (de)

Abschlußprofil für mit Fliesen verlegte Balkone, Terrassen o.dgl. mit einem Abdeckabschnitt zur Abdeckung zumindest eines Teils der unter den Fliesen befindlichen Schicht/en des Balkons, der Terrasse o.dgl. und einem Verankerungsschenkel zur Verankerung des Abschlußprofiles auf oder in einer unter den Fliesen befindlichen Schicht des Balkons, der Terrasse o.dgl. Zur Einfassung der Randfliesen des Balkons, der Terrasse o.dgl. derart, daß die äußeren Stirnseiten der Fliesen und die darunterliegenden Beläge vor äußeren Witterungseinflüssen geschützt sind und daß gleichzeitig eine Entwässerungsmöglichkeit für zwischen den Fliesen eindringendes Sickerwasser gegeben ist, ist an dem Abdeckabschnitt (12) des Abschlußprofiles (10) ein Einfassungsabschnitt (16) zur Einfassung der freien Stirnseiten der am äußeren Randbereich des Balkons, der Terrasse o.dgl. verlegten Fliesen (30) angesetzt, der wenigstens eine Entwässerungsöffnung (26) zur Ableitung zwischen dem Abschlußprofil und den Fliesen anfallenden Sickerwassers aufweist. <IMAGE>

IPC 1-7

**E04D 13/15**; **E04F 13/06**; **E04F 19/06**

IPC 8 full level

**E04D 13/04** (2006.01); **E04D 13/15** (2006.01); **E04F 13/06** (2006.01); **E04F 19/02** (2006.01); **E04F 19/06** (2006.01)

CPC (source: EP)

**E04D 13/0459** (2013.01); **E04F 19/02** (2013.01); **E04F 19/061** (2013.01); **E04D 2013/0468** (2013.01)

Cited by

DE202007004298U1; DE202007011416U1; DE29912160U1; EP3418471A1; EA037630B1; DE102005061677A1; AU2007200829B2; DE29921969U1; EP1635007A1; FR3128963A1; EP1970498A3; AT516982B1; DE102017131240A1; US10501946B2; EP1970498A2; DE202020101640U1; WO2021190782A1; EP2025827A1

Designated contracting state (EPC)

AT BE CH DE DK ES FR GB IT LI LU NL SE

DOCDB simple family (publication)

**EP 0828037 A2 19980311**; **EP 0828037 A3 19981230**; **EP 0828037 B1 20050629**; AT E298827 T1 20050715; DE 19635852 A1 19980305; DE 59712358 D1 20050804

DOCDB simple family (application)

**EP 97111261 A 19970704**; AT 97111261 T 19970704; DE 19635852 A 19960904; DE 59712358 T 19970704