

Title (en)

Apparatus for transferring a yarn running to a suction tube to a rotating tube

Title (de)

Vorrichtung zum Übergeben eines einer Absaugung laufend zugeführten Fadens an einer rotierenden Leerhülse

Title (fr)

Dispositif pour transférer un fil en défilement vers un dispositif d'aspiration à une bobine vide en rotation

Publication

**EP 0838423 A2 19980429 (DE)**

Application

**EP 97115973 A 19970913**

Priority

DE 19644592 A 19961026

Abstract (en)

A bobbin winder assembly, to lead the yarn end to an empty bobbin sleeve, has a retainer formed by the first yarn guide (31) at a controlled drive (33). The drive moves the yarn guide (31) from a guide retention position into a yarn release setting, in a swing movement. The second yarn guide is the opening (30) of a suction unit. When the yarn is to be caught through the catch (4), the first yarn guide (31) is moved to the empty bobbin sleeve (7) and the second yarn guide (30) is located away from the sleeve (7), so that the tensed yarn between them can be brought into the movement path of the rotating catch (4).

Abstract (de)

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Übergeben eines einer Absaugung laufend zugeführten Fadens (1) an eine rotierende Leerhülse (7), mit welcher synchron eine Fangvorrichtung (4) zum Aufnehmen des Fadens (1) umläuft, der ihr durch eine Vorlegevorrichtung (3) vorgelegt wird. Diese weist zwei den Faden (1) quer zur Umlaufbahn der Fangvorrichtung (4) haltende Fadenführungen (31, 30) auf. Diese erste Fadenführung (31) bildet ein Rückhaltelelement, um den Faden (1) während der Bildung von Reservewindungen im Hülsenrandbereich zu halten und um den Faden (1) zur Bildung der normalen Windungen freizugeben. Dieser ersten Fadenführung (31) ist ein steuerbarer Antrieb (33) zugeordnet, mit dessen Hilfe die offene Seite einer Fadenführungsnu (312) dieser ersten Fadenführung (31) aus einer Fadenrückhaltestellung (S1) in eine Fadenfreigabestellung (S2) schwenkbar ist. Die zweite Fadenführung ist die Mündung (30) der Absaugung. <IMAGE>

IPC 1-7

**B65H 65/00**

IPC 8 full level

**B65H 54/34** (2006.01); **B65H 65/00** (2006.01)

CPC (source: EP US)

**B65H 54/34** (2013.01 - EP US); **B65H 65/00** (2013.01 - EP US); **B65H 2701/31** (2013.01 - EP US)

Cited by

CN111908249A

Designated contracting state (EPC)

CH DE IT LI

DOCDB simple family (publication)

**EP 0838423 A2 19980429**; **EP 0838423 A3 19980708**; **EP 0838423 B1 20011128**; CZ 287930 B6 20010314; CZ 334197 A3 19980513;  
DE 19644592 A1 19980430; DE 19644592 B4 20100512; DE 59705531 D1 20020110; DE 59711119 D1 20040122; EP 1129973 A2 20010905;  
EP 1129973 A3 20020227; EP 1129973 B1 20031210; US 5906332 A 19990525

DOCDB simple family (application)

**EP 97115973 A 19970913**; CZ 334197 A 19971022; DE 19644592 A 19961026; DE 59705531 T 19970913; DE 59711119 T 19970913;  
EP 01110417 A 19970913; US 94159097 A 19970930