

Title (en)
Fuel injection device for a gas turbine combustion chamber with a liquid cooled injection nozzle

Title (de)
Kraftstoffeinspritzvorrichtung für eine Gasturbinen-Brennkammer mit einer flüssigkeitsgekühlten Einspritzdüse

Title (fr)
Dispositif d'injection du combustible pour une chambre de combustion d'une turbine à gaz avec une buse d'injection refroidie par un liquide

Publication
EP 0841517 A2 19980513 (DE)

Application
EP 97114341 A 19970820

Priority
DE 19645961 A 19961107

Abstract (en)
The nozzle (1) has a coolant tube (10) enclosing and clear of its fuel tube (4), and which leads near the nozzle outlet (7) into an annular chamber (9) directly enclosing the fuel tube. Inside the coolant tube and upstream of the annular chamber when seen in the fuel-flow direction is a partition (11) enclosing the fuel tube. This divides the coolant tube interior into first and second segments (12a,12b) connected respectively to coolant feed (13) and discharge (14) passages. The coolant tube can be mounted directly in a nozzle holder, while the fuel tube is mounted via an angle-piece (19) in the holder. A first coolant passage in the holder leads into the coolant tube, while a fuel feed passage (3) leads into the hollow angle-piece.

Abstract (de)
Kraftstoffeinspritzvorrichtung für eine Gasturbinen-Brennkammer mit einer flüssigkeitsgekühlten Einspritzdüse (1), die ein Kraftstoff-Führungsrohr (4) mit Abstand umgebendes Kühlflüssigkeits-Rohr (10) aufweist, welches nahe der Düsen-Austrittsöffnung (7) in einen Ringraum (9) für die Kühlflüssigkeit mündet oder diesen das Kraftstoff-Führungsrohr direkt umgebenden Ringraum bildet, wobei innerhalb des Kühlflüssigkeits-Rohres bezüglich der Kraftstoff-Strömungsrichtung stromauf des Ringraumes ein Kraftstoff-Führungsrohr umgebendes Trennwand-Element (11) vorgesehen ist, welches den Innenraum des Kühlflüssigkeits-Rohres in zwei Raumsegmente (12A,12B) unterteilt, wobei das erste Raumsegment mit einem Zuführkanal (13) und das zweite Raumsegment mit einem Abführkanal (14) für die Kühlflüssigkeit verbunden ist. <IMAGE>

IPC 1-7
F23D 11/36; F23D 11/24

IPC 8 full level
F23D 11/24 (2006.01); **F23D 11/36** (2006.01)

CPC (source: EP US)
F23D 11/24 (2013.01 - EP US); **F23D 11/36** (2013.01 - EP US); **F23D 2206/10** (2013.01 - EP US); **F23D 2214/00** (2013.01 - EP US)

Citation (applicant)
• EP 0689006 A1 19951227 - SNECMA [FR]
• WO 9408179 A1 19940414 - PARKER HANNIFIN CORP [US]

Cited by
DE102007002422B4; US6357237B1; WO0022347A1

Designated contracting state (EPC)
DE FR GB

DOCDB simple family (publication)
EP 0841517 A2 19980513; EP 0841517 A3 19981223; EP 0841517 B1 20011219; CA 2220213 A1 19980507; CA 2220213 C 20060404;
DE 19645961 A1 19980514; DE 59705876 D1 20020131; US 6003781 A 19991221

DOCDB simple family (application)
EP 97114341 A 19970820; CA 2220213 A 19971105; DE 19645961 A 19961107; DE 59705876 T 19970820; US 96623997 A 19971107