

Title (en)

Method for gun crew training, installation for carrying out the method and use of this installation

Title (de)

Verfahren zur Ausbildung von Geschützbedienungsmannschaften, Anlage zur Durchführung des Verfahrens und Verwendung der Anlage

Title (fr)

Procédé pour la formation d'équipes d'artilleurs, installation pour la mise en oeuvre du procédé et utilisation de cette installation

Publication

**EP 0862042 A1 19980902 (DE)**

Application

**EP 97122621 A 19971222**

Priority

CH 48697 A 19970228

Abstract (en)

The method involves, before the operation of the fire release device, selectively at least one of the cannons is inactivated, in order to prevent the despatch of projectiles (16) when the fire release device is operated. The target is an aircraft (10), the timewise flight path of which is determined. The timewise flight path of the projectile from the non-inactivated cannon (12) is determined. The flight paths of the flying target and the projectile fired from the non-inactivated cannon are compared and from the comparison the defined minimal distance between the flying target and a fictitious projectile is defined as a firing error of the non-inactivated cannon. The fictitious flight path of a fictitious projectile is determined from the aiming position of the inactivated cannon at the moment of operation of the firing release device.

Abstract (de)

Verfahren zur Ausbildung von Geschützbedienungsmannschaften, Anlage zur Durchführung des Verfahrens und Verwendung der Anlage. Es wird übungshalber mit mindestens zwei Geschützen (12, 12') geschossen. Jedes Geschütz (12, 12') weist eine fernsteuerbare Inaktivierungsvorrichtung auf, welche bei einem Geschütz (12') vor der Betätigung der Schussauslösevorrichtung durch die Geschützbedienungsmannschaft aktiviert wird, ohne dass die Geschützbedienungsmannschaft darüber Kenntnis hat. Bei der anschließenden Betätigung der Schussauslösevorrichtung geht nur vom Geschütz (12) ein Projektil (16) ab. Bei der Verwendung der Anlage zur Ausbildung von Geschützbedienungsmannschaften wird der tatsächliche Schussfehler des Geschützes (12) und der fiktive Schussfehler des inaktivierten Geschützes (12') angezeigt. <IMAGE>

IPC 1-7

**F41G 3/26**

IPC 8 full level

**F41G 3/26** (2006.01)

CPC (source: EP)

**F41G 3/2611** (2013.01)

Citation (search report)

- [Y] EP 0529489 A1 19930303 - LOEWE GUENTER [DE]
- [Y] FR 2195336 A5 19740301 - DASSAULT ELECTRONIQUE [FR]
- [A] EP 0018673 A1 19801112 - LOWE GUNTER

Designated contracting state (EPC)

AT BE CH DE ES FR GB IT LI NL SE

DOCDB simple family (publication)

**EP 0862042 A1 19980902; EP 0862042 B1 20010829**; AT E204985 T1 20010915; CA 2227824 A1 19980828; DE 59704443 D1 20011004; ZA 981682 B 19980904

DOCDB simple family (application)

**EP 97122621 A 19971222**; AT 97122621 T 19971222; CA 2227824 A 19980123; DE 59704443 T 19971222; ZA 981682 A 19980227