

Title (en)  
Rotary positive displacement pump

Title (de)  
Rotationsverdrängerpumpe

Title (fr)  
Pompe volumétrique rotative

Publication  
**EP 0874157 A2 19981028 (DE)**

Application  
**EP 98107092 A 19980418**

Priority  
DE 29707480 U 19970425

Abstract (en)  
A rotary positive displacement pump comprises a stator (1) with a clamping plate (6) and a base plate (3) with an annular surface (5) on the clamping plate (6)-facing side. A membrane (11) covering the annular surface (5) is held between the clamping plate (6) and base plate (3) and forms a pumping channel (12) extending from an inlet (13) to an outlet (15) between the membrane (11) and base plate (3). A powered rotor (2) running around the concentric axis (4) of the annular surface (5) has at least one roller (21) running around the rear face of a circle of individual pressure transfer elements (14) which press the membrane (11) onto the annular surface to progressively interrupt the path from inlet (13) to outlet (15). The annular surface (5) is a layer of a softer material than the base plate (3). Preferably, the soft material layer (5) is a silicone polymer with a 20-50 Shore hardness extending over the area covered by the pressure transfer elements (14) and is either cast, vulcanised or bonded into a recess in the base plate (3) so that it projects above the recess edges. The base plate (3) is made of a dimensionally stable plastic and is held between the fixed clamping plate (6) and a removable clamping plate (24).

Abstract (de)  
Die Erfindung betrifft eine Rotationsverdrängerpumpe mit einem eine Grundplatte (3) mit einer Ringfläche (5) aufweisenden Stator (1), wobei sich die Ringfläche (5) zumindest über einen Teil eines Vollkreises erstreckt, wobei weiterhin in der Ringfläche (5) ein Zulauf (13) mündet und von der Ringfläche (5) ein Ablauf (15) abgeht, wobei weiterhin die Ringfläche (5) von einer Membran (11) zur Ausbildung eines Pumpkanals (12) überdeckt ist und wobei schließlich eine Kranz von einzeln gegen die Membran (11) sowie Ringfläche (5) beweglichen Druckübertragungsgliedern (14) insbesondere aus hochkant stehenden Plattenelementen vorgesehen ist, sowie mit einem über den Druckübertragungsgliedern (14) angeordneten sowie um die konzentrische Achse (4) der Ringfläche (5) umlaufenden Rotor (2), wobei der Rotor (2) mindestens eine Rolle (21) aufweist, welche auf der Rückseite der Druckübertragungsglieder (14) läuft und dadurch die Membran (11) derart fortlaufend lokal gegen die Ringfläche (5) drückt, daß die Membran (11) den Weg vom Zulauf (13) zum Ablauf (15) fortschreitend unterbricht und das Pumpmaterial vor sich herschiebt. Um die Neigung zur Verklumpung von heiklen Materialien beim Fördern herabzusetzen, wird vorgeschlagen, dass die Grundplatte (3) zur Bildung der Ringfläche (5) entlang des Pumpkanals (12) eine Lage aus einem weicheren Material als jenem der Grundplatte (3) trägt. <IMAGE>

IPC 1-7  
**F04B 43/14**

IPC 8 full level  
**F04B 43/02** (2006.01); **F04B 43/12** (2006.01); **F04B 43/14** (2006.01)

CPC (source: EP US)  
**F04B 43/021** (2013.01 - EP US); **F04B 43/1269** (2013.01 - EP US); **F04B 43/14** (2013.01 - EP US)

Citation (applicant)  
DE 29609865 U1 19961024 - KAMMERER ROLF [DE]

Cited by  
CN1082625C

Designated contracting state (EPC)  
AT BE CH DE DK FI FR GB IT LI LU NL SE

DOCDB simple family (publication)  
**EP 0874157 A2 19981028**; **EP 0874157 A3 19990428**; **EP 0874157 B1 20021218**; AT E230069 T1 20030115; DE 29707480 U1 19970717; DE 59806668 D1 20030130

DOCDB simple family (application)  
**EP 98107092 A 19980418**; AT 98107092 T 19980418; DE 29707480 U 19970425; DE 59806668 T 19980418