

Title (en)
Leading-in conductor for lamp

Title (de)
Stromzuführungsleiter für eine Leuchtmittellampe

Title (fr)
Conducteurs de traversée pour lampe

Publication
EP 0881655 A2 19981202 (DE)

Application
EP 98104419 A 19980312

Priority
DE 19722244 A 19970528

Abstract (en)

The conductor consists of an alloy containing Nickel, whereby the alloy is a CuNi alloy, which contains 10 to 30 percent of Ni and 70 to 90 percent of Cu, with respect to weight. The conductor is an integral element of the lighting device, and is partially smelted into the glass base. The conductor is preferably a piece of wire, manufactured as a pulled wire with a diameter of up to 4 mm and a length of up to 400 mm. One end of the conductor is preferably welded to a metal seal pin (5).

Abstract (de)

Es gibt einen Stromzuführungsleiter 4, der für eine einen Glassockel 2 aufweisende Leuchtmittellampe vorgesehen ist und der aus einer Ni enthaltenden Legierung besteht. Dabei ist es erwünscht, wenn die Legierung des Stromzuführungsleiters einerseits wesentlich billiger als Nickel ist und andererseits doch die Anforderungen gut erfüllt, die an einen Stromzuführungsleiter für eine Leuchtmittellampe gestellt sind. Dies ist erreicht, indem die Legierung eine CuNi-Legierung ist, die 10 - 30 Gew.% Ni und 70 - 90 Gew.% Cu enthält. Dieser Stromzuführungsleiter erfüllt trotz des hohen Kupfergehalts die Anforderungen hinsichtlich Fertigung, Glasschmelztemperatur, elektrische Leitfähigkeit, Wärmeleitfähigkeit, Betriebstemperatur und Korrosionsbeständigkeit gut. <IMAGE>

IPC 1-7

H01J 5/46

IPC 8 full level

H01J 5/46 (2006.01); **H01J 61/36** (2006.01)

CPC (source: EP US)

H01J 5/46 (2013.01 - EP US); **H01J 61/36** (2013.01 - EP US)

Designated contracting state (EPC)

IT NL

DOCDB simple family (publication)

EP 0881655 A2 19981202; EP 0881655 A3 19990210; EP 0881655 B1 20020522; DE 19722244 A1 19981210; DE 19722244 C2 19991111; US 5932956 A 19990803

DOCDB simple family (application)

EP 98104419 A 19980312; DE 19722244 A 19970528; US 91886297 A 19970826