

Title (en)  
Device for fastening a front plate of a drawer

Title (de)  
Vorrichtung zum Befestigen der Frontblende einer Schublade

Title (fr)  
Dispositif de fixation d'une façade de tiroir

Publication  
**EP 0916286 A2 19990519 (DE)**

Application  
**EP 98890319 A 19981030**

Priority  
AT 188197 A 19971107

Abstract (en)  
The mounting has a holder (3) to secure it to the side metal frame (2) of the drawer. The holder has a carrier plate (4) and a pressure plate (5) to take the drawer frame between them. A clamping bolt (6) passes through an open slit (12). The holder is at a support stop (19) on one side, with the height adjusted by an eccentric (18), and a ratchet stop (15) at the other side. The ratchet stop has a locking stop (14) across the drawer frame, to grip back with an angled laying surface (17). The adjustment eccentric grips into the slit along the drawer line, which is expanded to form a locking stop (14).

Abstract (de)  
Es wird eine Vorrichtung zum Befestigen der Frontblende (1) einer Schublade an einer seitlichen, metallischen Zarge (2) der Schublade mit einer an der Frontblende (1) vorgesehenen, gegen die Zarge (2) vorragenden Halterung (3) beschrieben, die aus einer Tragplatte (4) und einer Andrückplatte (5) besteht, zwischen denen die Zarge (2) mit Hilfe einer die Zarge (2) in einem frontseitig offenen Einführschlitz (12) durchsetzenden Klemmschraube (6) festklemmbar ist, wobei die Halterung (3) einerseits einen an einem Stützanschlag (19) der Zarge (2) der Höhe nach abgestützten Stellexzenter (18) und anderseits einen Rastanschlag (15) aufweist, der einen quer zur Zargenlängsrichtung verlaufenden Sperranschlag (14) der Zarge (2) mit einer geneigten Anlauffläche (17) hingreift. Um vorteilhafte Konstruktionsbedingungen zu schaffen, wird vorgeschlagen, daß der Stellexzenter (18) in den in Zargenlängsrichtung verlaufenden Einführschlitz (12) eingreift und daß der der Frontseite zugekehrte Rand einer sich quer zur Zargenlängsrichtung erstreckenden Erweiterung (13) des Einführschlitzes (12) den Sperranschlag (14) bildet.  
<IMAGE>

IPC 1-7  
**A47B 88/00**

IPC 8 full level  
**A47B 88/00** (2006.01)

CPC (source: EP US)  
**A47B 88/956** (2016.12 - EP US); **A47B 2088/953** (2016.12 - EP US); **Y10T 403/4602** (2015.01 - EP US)

Citation (applicant)  
AT 391253 B 19900910 - BLUM GMBH JULIUS [AT]

Cited by  
US7429090B2

Designated contracting state (EPC)  
DE ES IT

DOCDB simple family (publication)  
**EP 0916286 A2 19990519; EP 0916286 A3 20011017; EP 0916286 B1 20030702; AT 409070 B 20020527; AT A188197 A 20011015; DE 59808887 D1 20030807; ES 2202795 T3 20040401; US 6286919 B1 20010911**

DOCDB simple family (application)  
**EP 98890319 A 19981030; AT 188197 A 19971107; DE 59808887 T 19981030; ES 98890319 T 19981030; US 18765898 A 19981106**