

Title (en)

Synthetic oil filtration with a silico-calcareous product

Title (de)

Filtration von synthetischen Ölen mit einem Kalkkieselsäureprodukt

Title (fr)

Filtration d'huiles synthétiques par produit silico-calcaire

Publication

EP 0926226 A1 19990630 (FR)

Application

EP 97870202 A 19971222

Priority

EP 97870202 A 19971222

Abstract (en)

Cleaning used synthetic oils comprises the use of a silico-calcareous material to remove fatty material. The mineralogical silico-calcareous product is of the formula CaCO_3 , SiO_2 , $\text{Al}_2(\text{Si}_4\text{O}_{10})(\text{OH})_2 \cdot n\text{H}_2\text{O}$, mica in the proportions 50%, 35%, 12% and 3% respectively. This is milled to a particle size of 50 μm and added at a concentration of 10-50 g/l. The degree of attenuation of fatty material is 95%. Before use the product is thermally treated at 220 degrees C to remove interstitial water.

Abstract (fr)

L'épuration des matières grasses dans l'huile de synthèse se fait par adjonction à l'huile de produit silico-calcaire composé de CaCO_3 , SiO_2 , $\text{Al}_2(\text{Si}_4\text{O}_{10})(\text{OH})_2 \cdot n\text{H}_2\text{O}$, MICA, broyé à 50 μm à raison de 10 à 50 g/l. Le taux d'épuration des graisses est d'environ 95%.

IPC 1-7

C10M 175/00; **B01D 15/00**

IPC 8 full level

C10M 175/00 (2006.01)

CPC (source: EP)

C10M 175/0075 (2013.01)

Citation (search report)

- [A] FR 2453211 A1 19801031 - RHONE POULENC IND
- [A] US 4756825 A 19880712 - BACHMANN PAUL [DE], et al
- [A] DE 4142829 A1 19930624 - RWE ENTSORGUNG AG [DE]
- [A] DE 2856248 A1 19800717 - ANLAGEN UND FILTERBAU GMBH & C
- [A] EP 0307716 A1 19890322 - TAKANO CORP [JP]
- [A] FR 2157166 A5 19730601 - CARBON CHARBONS ACTIFS

Designated contracting state (EPC)

AT BE CH DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE

DOCDB simple family (publication)

EP 0926226 A1 19990630

DOCDB simple family (application)

EP 97870202 A 19971222